



# Saferstep LH

L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.

## Description du produit

- L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.
- Les échelles de rayonnage sont équipées de deux crochets d'accrochage pour la glissière de guidage et de crochets supplémentaires pour les poser à la verticale contre le rayonnage.

## Caractéristiques du produit

Charge: max. 150 kg  
Ecartement vertical entre les échelons / marches: 265 mm  
Garantie: 10 ans  
Liaison montant-marches / échelons rivetée: sertie  
Matériau: Aluminium naturel  
Normes: EN 131 professional  
Profondeur des marches: 80 mm  
Revêtement: anodisé  
Type d'échelon / de marche: Safer Step



## Conseils et particularités

Veillez indiquer lors de la commande la distance du sol au bord supérieur du rail tubulaire !  
Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

## Variantes de produits

Numéro de commande	Cotes de transport	Hauteur verticale d'accrochage	Hauteur verticale d'accrochage max.	Hauteur verticale d'accrochage min.	Nombre de marches	Poids
1041356	1.940 mm × 423 mm × 73 mm	=1,31m-1,78 m	1.78 m	1.31 m	6	7 kg
1041358	2.500 mm × 423 mm × 73 mm	=1,79m-2,28 m	2.28 m	1.79 m	8	10.2 kg
1041360	3.060 mm × 423 mm × 73 mm	=2,29m-2,82 m	2.82 m	2.29 m	10	11.3 kg
1041362	3.620 mm × 423 mm × 73 mm	=2,83m-3,35 m	3.35 m	2.83 m	12	12.5 kg
1041364	4.180 mm × 423 mm × 73 mm	=3,36m-3,87 m	3.87 m	3.36 m	14	13.8 kg