

# Comfortstep Trec LH

Pour les va-et-vient sur le rayonnage : la solution à glissières et roulettes à ressort de freinage est réglable en hauteur.

## Description du produit

- Pour les va-et-vient sur le rayonnage : la solution à glissières et roulettes à ressort de freinage est réglable en hauteur.
- La tête de l'échelle mobile et les roulettes freinées par ressort arrêtent les échelles de rayonnage en cas de charge.
- Au repos, pour économiser de la place, l'échelle peut être posée contre le rayonnage.



## Caractéristiques du produit

Charge: max. 150 kg  
 Ecartement vertical entre les échelons / marches: 250 mm  
 Garantie: 10 ans  
 Liaison montant-marches / échelons rivetée: vissée  
 Matériau: Aluminium naturel  
 Normes: EN 131 professional  
 Profondeur des marches: 80 mm  
 Revêtement: anodisé  
 Type d'échelon / de marche: Arête avant des marches gainée



## Conseils et particularités

Veillez indiquer lors de la commande la distance du sol au bord supérieur du rail tubulaire !  
 Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

## Variantes de produits

Numéro de commande	Cotes de transport	Hauteur de travail	Hauteur verticale d'accrochage	Hauteur verticale d'accrochage max.	Hauteur verticale d'accrochage min.	Nombre de marches	Poids
41412	1.680 mm × 380 mm × 100 mm	2.75 m	=1,84m-≈2,08 m	2.08 m	1.84 m	6	4,5 kg
41413	1.920 mm × 380 mm × 100 mm	3 m	=2,09m-≈2,33 m	2.33 m	2.09 m	7	5,2 kg
41414	2.160 mm × 380 mm × 100 mm	3.25 m	=2,34m-≈2,58 m	2.58 m	2.34 m	8	5,9 kg
41415	2.400 mm × 380 mm × 100 mm	3.5 m	=2,59m-≈2,83 m	2.83 m	2.59 m	9	6,6 kg
41416	2.640 mm × 380 mm × 100 mm	3.75 m	=2,84m-≈3,08 m	3.08 m	2.84 m	10	7,6 kg