

Everest 2DE

Sûr, flexible et adapté aux grandes hauteurs avec un rapport prix-performances exceptionnel.

Description du produit

- Sûr, flexible et adapté aux grandes hauteurs avec un rapport prix-performances exceptionnel.
- Réglage en hauteur aisé et précis d'échelon à échelon dans un quadrillage de 280 mm.
- Les deux plans de l'échelle peuvent également être utilisés séparément comme échelles d'appui (références 44834-44820).
- Échelon triangulaire stable en profilé extrudé avec face d'appui horizontale en position de travail.
- Largeur extérieure du plan d'échelle inférieur 420 mm.
- Ferrures de guidage mécaniques en profilé d'aluminium extrudé.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.



Caractéristiques du produit

Charge: max. 150 kg
 Ecartement vertical entre les échelons / marches: 265 mm
 Garantie: 10 ans
 Largeur extérieure de l'échelle inférieure: 420 mm
 Liaison montant-marches / échelons rivetée: sertie
 Matériau: Aluminium naturel
 Normes: EN 131 professional
 Profondeur des marches: 38 mm
 Revêtement: naturel
 Type d'échelon / de marche: nervuré

Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Variantes de produits

Numéro de commande	Cotes de transport	Hauteur de travail	Longueur d'échelle, déployée	Longueur d'échelle, repliée	Nombre d'échelons	Nombre d'échelons	Poids
44834	2.420 mm × 420 mm × 115 mm	4.6 m	3.8 m	2.42 m	8	2 × 8	9.3 kg
44820	2.980 mm × 430 mm × 120 mm	5.65 m	4.93 m	2.98 m	10	2 × 10	11.3 kg
44822	3.540 mm × 430 mm × 135 mm	6.8 m	6.05 m	3.54 m	12	2 × 12	15.4 kg
44824	4.100 mm × 430 mm × 135 mm	7.85 m	7.17 m	4.1 m	14	2 × 14	17.8 kg
44826	4.660 mm × 430 mm × 145 mm	8.7 m	8.29 m	4.66 m	16	2 × 16	21.5 kg
44828	5.230 mm × 430 mm × 145 mm	9.8 m	9.17 m	5.23 m	18	2 × 18	23.9 kg



Numéro de commande	Poutrelle transversale large	Section des montants
44834	0.8 m	58 mm
44820	0.9 m	68 mm
44822	1 m	68 mm
44824	1.1 m	85 mm
44826	1.2 m	85 mm
44828	1.2 m	85 mm