Skyline EFA 2E

Tension à hauteur élevée : les échelles spéciales pour les travaux sous tension ou dans un environnement chimique, avec réglage en hauteur confortable.



au produit



Description du produit

- Tension à hauteur élevée : les échelles spéciales pour les travaux sous tension ou dans un environnement chimique, avec réglage en hauteur confortable.
- Montants et échelons en matière plastique renforcée de fibres de verre pour une résistance chimique particulièrement élevée.
- Satisfait au contrôle haute tension pour les échelles en matériaux isolants selon DIN EN 61 478 et VDE 0682 section 6.5 catégorie 1/30 KV.
- Adéquat pour les travaux sous tension (1000 V CA, 1500 V CC).
- Réglage en hauteur particulièrement simple et confortable d'échelon en échelon dans un quadrillage de 280 mm par corde en nylon et poulie.
- Roulettes murales à surface de protection.
- Montants et échelons (30 mm × 30 mm) en matière plastique renforcée de fibres de verre pour une résistance particulièrement grande aux produits chimiques.
- Résistance au vieillissement selon DIN EN ISO 4892-2.
- Largeur extérieure de l'échelle inférieure: 430 mm.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.

Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Charge: max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches: 270 mm
Garantie: 10 ans
Largeur extérieure de l'échelle inférieure: 420 mm
Matériau: GFK
Normes: EN 131 professional
Profondeur des marches: 30 mm
Section des montants: 90 mm
Type d'échelon / de marche: nervuré
Galets de roulement: Caoutchouc

Variantes de produits

Numéro de commande	Cotes de transport	Hauteur de travail	Longueur d'échelle, déployée	Longueur d'échelle, repliée	Nombre d'échelons	Nombre d'échelons	Poids
41274	4.100 mm × 470 mm × 150	7.95 m	7.17 m	4.09 m	14	2 × 14	35.7

Numéro de commande	Cotes de transport	Hauteur de travail	Longueur d'échelle, déployée	Longueur d'échelle, repliée	Nombre d'échelons	Nombre d'échelons	Poids
	mm						kg
41276	4.650 mm × 450 mm × 150 mm	8.5 m	7.72 m	4.64 m	16	2 × 16	41.3 kg

Numéro de commande	Poutrelle transversale large
41274	1.1 m
41276	1.2 m