

Megastep S

L'échelle la plus robuste : grande résistance et design de pointe pour des exigences strictes.

Description du produit

- L'échelle la plus robuste : grande résistance et design de pointe pour des exigences strictes.
- Plateforme assurant une station debout sûre et confortable, même pour les travaux de longue durée.
- Bac porte-outils pratique avec beaucoup d'espace pour les outils et les petites pièces.
- Charge max. 250 kg.
- Large échelons en alliage léger de 60 mm de profondeur avec stries antidérapantes.
- Montants noirs, anodisés pour résister à l'usure.
- Plate-forme de travail en profilés d'aluminium extrudés (250 × 250 mm) pour une station debout sûre et confortable même pour les travaux de longue durée.
- Logement porte-outils pratique en aluminium pour les petites pièces et les outils.
- système anti-écartement assuré par sangles en Perlon, à partir de 5 échelons.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professionnel »

Caractéristiques du produit

Bac porte-outils: Aluminium naturel
 Charge: max. 250 kg
 Ecartement vertical entre les échelons / marches: 265 mm
 Garantie: 10 ans
 Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort: 73mm / 58mm
 Largeur de plate-forme: 250 mm
 Liaison montant-marches / échelons rivetée: sertie
 Longueur de plate-forme: 250 mm
 Matériau: Aluminium naturel
 Normes: EN 131 professional
 Profondeur des marches: 60 mm
 Revêtement: anodisé
 Section des montants: 73 mm
 Section des montants: 58 mm
 Type d'échelon / de marche: SL Step

Variantes de produits



Numéro de commande	Cotes de transport	Hauteur de plate-forme	Hauteur de travail	Largeur extérieure, inférieure	Longueur d'échelle	Nombre d'échelons, plate-forme comprise	Poids
41145	1.595 mm × 445 mm × 150 mm	0.8 m	2.8 m	0.44 m	1.59 m	3	6.2 kg
41146	1.875 mm × 475 mm × 150 mm	1.06 m	3.1 m	0.47 m	1.87 m	4	7.3 kg
41147	2.155 mm × 505 mm × 150 mm	1.33 m	3.35 m	0.5 m	2.15 m	5	8 kg
41148	2.435 mm × 535 mm × 150 mm	1.59 m	3.6 m	0.53 m	2.43 m	6	8.6 kg
41149	2.995 mm × 595 mm × 150 mm	2.12 m	4.15 m	0.59 m	2.99 m	8	9.6 kg

Numéro de commande	Protection anti-écartement	Surface de base
41145		0,76 m × 0,44 m
41146		0,93 m × 0,47 m
41147	Sangle	1,1 m × 0,5 m
41148	Sangle	1,27 m × 0,53 m
41149	Sangle	1,61 m × 0,59 m