




XLstep S

Faible poids, manipulation aisée et rapport prix-performances avantageux alliés à un équipement de qualité supérieure.

Description du produit

- Faible poids, manipulation aisée et rapport prix-performances avantageux alliés à un équipement de qualité supérieure.
- Marches prof. pr station debout confort.
- Plateforme spacieuse pour une station debout sûre et confortable, même pour les travaux de longue durée.
- Marches de 80 mm de profondeur pour une station sans fatigue.
- Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Plate-forme de travail en profilés d'aluminium extrudés (300 mm x 250 mm) pour une station debout sûre et confortable même pour les travaux de longue durée.
- Vaste bac porte-outils en aluminium pour déposer des objets et des outils.
- Système anti-écartement assuré par sangles en Perlon à partir de 4 marches.
- Assemblage marches-montants à triple rivetage.
- Sabots en plastique antidérapants.
- Marches et montants en profilés d'aluminium extrudé.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professionnel »

Caractéristiques du produit

Bac porte-outils: Aluminium naturel
Charge: max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches: 250 mm
Garantie: 10 ans
Largeur de plate-forme: 300 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée: rivetées
Longueur de plate-forme: 250 mm
Matériau: Aluminium naturel
Normes: EN 131 professional
Profondeur des marches: 80 mm
Revêtement: anodisé
Section des montants: 42 mm
Type d'échelon / de marche: nervuré

Variantes de produits

Numéro de commande	Cotes de transport	Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort	Hauteur de plate-forme	Hauteur de travail	Largeur extérieure, inférieure	Longueur d'échelle	Nombre de marches avec plate-forme
41223	ca. 1.560 mm x ca. 490	42mm / 42mm	0.74 m	2.75 m	0.49 m	1.56 m	3



Numéro de commande	Cotes de transport	Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort	Hauteur de plate-forme	Hauteur de travail	Largeur extérieure, inférieure	Longueur d'échelle	Nombre de marches avec plate-forme
	mm × ca. 155 mm						
41224	ca. 1.830 mm × ca. 520 mm × ca. 155 mm	42mm / 42mm	0,99 m	3 m	0,52 m	1,83 m	4
41225	ca. 2.100 mm × ca. 550 mm × ca. 155 mm	42mm / 42mm	1,24 m	3,25 m	0,55 m	2,1 m	5
41226	ca. 2.370 mm × ca. 570 mm × ca. 155 mm	48mm / 42mm	1,49 m	3,5 m	0,57 m	2,37 m	6
41227	ca. 2.640 mm × ca. 610 mm × ca. 155 mm	48mm / 42mm	1,74 m	3,75 m	0,61 m	2,64 m	7
41228	ca. 2.910 mm × ca. 630 mm × ca. 155 mm	48mm / 42mm	1,99 m	4 m	0,63 m	2,91 m	8
41230	ca. 3.450 mm × ca. 690 mm × ca. 155 mm	48mm / 42mm	2,49 m	4,5 m	0,69 m	3,45 m	10

Numéro de commande	Poids	Protection anti-écartement	Section des montants	Surface de base	hauteur d'échelle verticale
41223	6 kg		42 mm	0,74 m × 0,49 m	1,42 m
41224	6,9 kg	Sangle	42 mm	0,91 m × 0,52 m	1,67 m
41225	7,7 kg	Sangle	42 mm	1,08 m × 0,55 m	1,92 m
41226	9,1 kg	Sangle	48 mm	1,25 m × 0,57 m	2,17 m
41227	10,2 kg	Sangle	48 mm	1,42 m × 0,61 m	2,42 m
41228	11,7 kg	Sangle	48 mm	1,59 m × 0,63 m	2,67 m
41230	14,1 kg	Sangle	48 mm	1,93 m × 0,69 m	3,17 m