

Scana B

Travail flexible et prise confortable grâce aux montants anodisés.

Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Description du produit

- Travail flexible et prise confortable grâce aux montants anodisés.
- Marches de 80 mm de profondeurs.
- Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Système anti-écartement par sangles en Perlon.

Caractéristiques du produit

Charge: max. 150 kg
 Ecartement vertical entre les échelons / marches: 216 mm
 Garantie: 10 ans
 Liaison montant-marches / échelons rivetée: rivetées
 Matériau: Aluminium naturel
 Normes: EN 131 professional
 Profondeur des marches: 80 mm
 Protection anti-écartement: Sangle
 Revêtement: anodisé
 Section des montants: 40 mm
 Type d'échelon / de marche: nervuré



Variantes de produits

Numéro de commande	Cotes de transport	Hauteur de travail	Largeur extérieure, inférieure	Longueur d'échelle	Nombre de marches	Nombre de marches	Poids
44203	710 mm × 430 mm × 160 mm	2.2 m	0.43 m	0.71 m	3	2 × 3	3 kg
44204	940 mm × 460 mm × 160 mm	2.45 m	0.45 m	0.94 m	4	2 × 4	3.8 kg
44205	1.170 mm × 480 mm × 160 mm	2.65 m	0.48 m	1.17 m	5	2 × 5	4.8 kg
44206	1.400 mm × 500 mm × 160 mm	2.85 m	0.5 m	1.4 m	6	2 × 6	5.8 kg
44207	1.630 mm × 530 mm × 160 mm	3.1 m	0.52 m	1.66 m	7	2 × 7	6.8 kg

Numéro de commande	Surface de base	hauteur d'échelle verticale
44203	0,59 m × 0,43 m	0.66 m
44204	0,76 m × 0,45 m	0.87 m
44205	0,91 m × 0,48 m	1.09 m
44206	1,1 m × 0,5 m	1.3 m
44207	1,28 m × 0,52 m	1.52 m