



Nova B

Équipement flexible pour une ascension sécurisée et des hauteurs jusqu'à 3,65 mètres.

Description du produit

- Équipement flexible pour une ascension sécurisée et des hauteurs jusqu'à 3,65 mètres.
- Construction de marches brevetée : robustes, stable, résistantes, assemblage marches montant serti.
- Marches avec surfaces d'appui de 80 mm de profondeur.
- Système anti-écartement assuré par des sangles en perlon avec patte de fixation cousue.
- Robuste charnière en acier.
- Grande stabilité grâce à des sabots antidérapants en plastique.
- Profil de marche fermé et tube de guidage intégré.



Caractéristiques du produit

Charge: max. 150 kg

Ecartement vertical entre les échelons / marches: 216 mm

Garantie: 10 ans

Liaison montant-marches / échelons rivetée: sertie

Matériau: Aluminium naturel

Normes: EN 131 professional

Profondeur des marches: 80 mm

Protection anti-écartement: Sangle

Revêtement: naturel

Section des montants: 48 mm

Type d'échelon / de marche: nervuré

Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Variantes de produits

Número de commande	Cotes de transport	Hauteur de travail	Largeur extérieure, inférieure	Longueur d'échelle	Nombre de marches	Nombre de marches	Poids
42463	680 mm × 440 mm × 140 mm	2.1 m	0.44 m	0.68 m	3	2 × 3	5.8 kg
42464	920 mm × 470 mm × 140 mm	2.3 m	0.47 m	0.91 m	4	2 × 4	8.1 kg
42465	1.150 mm × 490 mm × 140 mm	2.55 m	0.48 m	1.15 m	5	2 × 5	10.2 kg
42466	1.380 mm × 520 mm × 140 mm	2.75 m	0.52 m	1.37 m	6	2 × 6	12.4 kg
42467	1.610 mm × 540 mm × 140 mm	3 m	0.54 m	1.61 m	7	2 × 7	14.6 kg
42468	1.840 mm × 620 mm × 170 mm	3.2 m	0.56 m	1.84 m	8	2 × 8	16.9 kg
42470	2.300 mm × 610 mm × 140 mm	3.65 m	0.61 m	2.3 m	10	2 × 10	21.5 kg



Numéro de commande	Surface de base	hauteur d'échelle verticale
42463	0,6 m × 0,44 m	0.64 m
42464	0,74 m × 0,47 m	0.85 m
42465	0,91 m × 0,49 m	1.07 m
42466	1,1 m × 0,52 m	1.29 m
42467	1,27 m × 0,54 m	1.5 m
42468	1,43 m × 0,56 m	1.72 m
42470	1,78 m × 0,61 m	2.15 m