EFAmix B

La solution optimale pour une utilisation dans l'environnement électrique et chimique avec un poids particulièrement faible.

Description du produit

- La solution optimale pour une utilisation dans l'environnement électrique et chimique avec un poids particulièrement faible.
- Grande protection en cas de travaux sur les installations électriques grâce aux montants isolants en résine renforcée par fibre de verre.
- Satisfait au contrôle haute tension pour les échelles en matériaux isolants selon DIN EN 61 478 et VDE 0682 section 6.5 catégorie 1/30 KV.
- Station debout sûre sur de larges échelons antidérapants en alliage léger de 60 mm de profondeur.
- Système anti-écartement par sangles en Perlon.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Robuste charnière en acier.
- Sabots en plastique interchangeables, antidérapants. Fixation: vissée sur les montants.

Caractéristiques du produit

Charge: max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches: 265 mm
Garantie: 10 ans
Liaison montant-marches / échelons rivetée: sertie
Matériau: Alu / plastique
Normes: EN 131 professional
Profondeur des marches: 60 mm
Protection anti-écartement: Sangle
Section des montants: 58 mm
Type d'échelon / de marche: nervuré

Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Variantes de produits

Numéro de command e	Cotes de transport	Hauteur de travail	Largeur extérieure, inférieure	Longueur d'échelle	Nombre d'échelons	Nombre d'échelons	Poids
41165	1.344 mm × 480 mm × 162 mm	2.6 m	0.47 m	1.34 m	4	2 × 4	7.8 kg
41166	1.625 mm × 510 mm × 162 mm	2.85 m	0.5 m	1.62 m	5	2 × 5	9.6 kg
41167	1.904 mm × 540 mm × 162 mm	3.1 m	0.53 m	1.9 m	6	2 × 6	11.4 kg
41168	2.464 mm × 600 mm × 162	3.65 m	0.59 m	2.46 m	8	2 × 8	14.8

Numéro de commande	Cotes de transport	Hauteur de travail	Largeur extérieure, inférieure	Longueur d'échelle	Nombre d'échelons	Nombre d'échelons	Poids
	mm						kg
41169	3.024 mm × 660 mm × 162 mm	4.15 m	0.65 m	3.02 m	10	2 × 10	18.8 kg
41170	3.584 mm × 720 mm × 162 mm	4.7 m	0.71 m	3.58 m	12	2 × 12	22.5 kg

Numéro de commande	Surface de base	hauteur d'échelle verticale
41165	0,96 m × 0,48 m	1.29 m
41166	1,13 m × 0,51 m	1.55 m
41167	1,31 m × 0,54 m	1.82 m
41168	1,81 m × 0,6 m	2.33 m
41169	2,17 m × 0,66 m	2.86 m
41170	2,55 m × 0,72 m	3.38 m