

Combimaster Plus X

Deux échelles en une : échelle double et coulissante pour une stabilité optimale.

Description du produit

- Deux échelles en une : échelle double et coulissante pour une stabilité optimale.
- Utilisable comme échelle coulissantes à 2 plans ou comme échelle accessible des deux côtés.
- Système anti-écartement assuré par des sangles en perlon avec patte de fixation cousue.
- Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.



Caractéristiques du produit

Charge: max. 150 kg
 Ecartement vertical entre les échelons / marches: 265 mm
 Garantie: 10 ans
 Liaison montant-marches / échelons rivetée: sertie
 Matériau: Aluminium naturel
 Normes: EN 131 professional
 Profondeur des marches: 30 mm
 Revêtement: naturel
 Type d'échelon / de marche: nervuré



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Variantes de produits

Numéro de commande	Cotes de transport	Hauteur de travail	Longueur d'échelle, déployée	Longueur d'échelle, repliée	Nombre d'échelons	Nombre d'échelons	Poids
42566	1.860 mm × 420 mm × 125 mm	3.8 m	2.98 m	1.86 m	6	2 × 6	7.9 kg
42568	2.420 mm × 420 mm × 125 mm	4.9 m	4.1 m	2.42 m	8	2 × 8	10.1 kg
42570	2.980 mm × 420 mm × 125 mm	5.7 m	4.94 m	2.98 m	10	2 × 10	12.2 kg
42572	3.540 mm × 420 mm × 135 mm	6.8 m	6.06 m	3.54 m	12	2 × 12	15.3 kg
42574	4.110 mm × 420 mm × 140 mm	7.9 m	7.19 m	4.1 m	14	2 × 14	18.1 kg
42576	4.670 mm × 420 mm × 150 mm	9 m	8.31 m	4.67 m	16	2 × 16	22 kg

Numéro de commande	Poutrelle transversale large	Section des montants	hauteur verticale comme échelle double
42566	0.8 m	58 mm	1.75 m



Numéro de commande	Poutrelle transversale large	Section des montants	hauteur verticale comme échelle double
42568	0.8 m	58 mm	2.27 m
42570	0.9 m	58 mm	2.8 m
42572	1 m	73 mm	3.33 m
42574	1.1 m	85 mm	3.86 m
42576	1.2 m	98 mm	4.39 m