

Plazatec P

La solution rapide et flexible peu encombrante lorsqu'elle est repliée lors du transport.

Description du produit

- La solution rapide et flexible peu encombrante lorsqu'elle est repliée lors du transport.
- Encombrement minimal pour le transport et le stockage.
- Travail confortable et sûr grâce à la grande surface de station debout.
- Marches antidérapantes striées en aluminium.
- Travail confortable et sûr grâce à la grande surface de station debout (largeur des marches 360 mm, profondeur des marches 230 mm).
- Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.
- Extrémités de montants recouverts de capuchons en plastique.



Caractéristiques du produit

Arceau de sécurité: non
 Charge: max. 150 kg
 Ecartement vertical entre les échelons / marches: 250 mm
 Garantie: 10 ans
 Largeur de plate-forme: 360 mm
 Largeur extérieure, inférieure: 0.48 m
 Longueur de plate-forme: 230 mm
 Matériau: Aluminium naturel
 Normes: EN 14183
 Profondeur des marches: 230 mm
 Revêtement: naturel
 Section des montants: 70 mm
 Type d'échelon / de marche: nervuré

Conseils et particularités

Dimensions compactes pour le transport et le stockage.
 Conforme à la norme EN 14183.

Variantes de produits

Numéro de commande	Cotes de transport	Hauteur de plate-forme	Hauteur de travail	Nombre de marches avec plate-forme	Poids
41920	560 mm × 490 mm × 80 mm	0.45 m	2.45 m	2	3.9 kg
41921	780 mm × 490 mm × 80 mm	0.67 m	2.67 m	3	6.6 kg