

Escalier à palier mobile, accessible des deux côtés, avec marches en métal léger et plate-forme

Flexibilité maximale pour la montée et la descente, grande surface de travail sur les marches, stabilité garantie et grande mobilité grâce à quatre roulettes à ressort.

Description du produit

- Montage simple et rapide grâce à des nouveaux éléments de liaison.
- Montée confortable grâce à des marches de 200 mm de profondeur.
- Grande plate-forme de station debout 600 x 800 mm.
- Mobile et rapidement disponible en raison de quatre roulettes de guidage à ressort (dont deux avec frein).
- Sécurité maximale grâce à un garde-corps bilatéral d'une hauteur de 1,00 m.
- Charge maximale 150 kg.



Conseils et particularités

Rambarde des deux côtés selon EN 131-7 en option sur les montées.

Caractéristiques du produit

Charge: max. 150 kg
 Ecartement vertical entre les échelons / marches: 240 mm
 Largeur de plate-forme: 600 mm
 Liaison montant-marches / échelons rivetée: Soudées
 Longueur comme échafaudage de travail: 800 mm
 Matériau: Aluminium naturel
 Nombre de plans de l'échelle: 2
 Profondeur des marches: 200 mm
 Revêtement: Brut
 Type d'échelon / de marche: nervuré

Variantes de produits

Numéro de commande	Hauteur de plate-forme	Hauteur de travail	Nombre de marches	Nombre de marches avec plate-forme	Poids	Surface de base	Transport dimensions
41981	0.72 m	2.7 m	3	2 x 3	31.2 kg	0,77 m x 1,51 m	1.300 mm x 820 mm x 470 mm
41982	0.96 m	2.95 m	4	2 x 4	36 kg	0,82 m x 1,79 m	1.980 mm x 880 mm x 300 mm

Numéro de commande	Hauteur de plate-forme	Hauteur de travail	Nombre de marches	Nombre de marches avec plate-forme	Poids	Surface de base	Transport dimensions
41983	1.2 m	3.2 m	5	2 × 5	41 kg	0,87 m × 2,06 m	1.850 mm × 940 mm × 440 mm
41984	1.44 m	3.45 m	6	2 × 6	46.2 kg	0,93 m × 2,34 m	2.200 mm × 1.020 mm × 410 mm
41985	1.68 m	3.7 m	7	2 × 7	51.7 kg	0,98 m × 2,62 m	2.250 mm × 1.060 mm × 410 mm
41986	1.92 m	3.9 m	8	2 × 8	57.5 kg	1,03 m × 2,9 m	2.820 mm × 1.120 mm × 410 mm