ZAP Telemaster S

Sûr et flexible : plate-forme réglable en hauteur avec garde-corps continu pour une stabilité maximale, déplacement aisé et possibilité de repli pour gagner de l'espace.

Description du produit

- Plateforme réglable en hauteur avec une grande surface d'appui, avec garde-corps sur tout le pourtour pour une station debout sûre et confortable.
- Réglage en hauteur facile selon le principe de l'échellecoulissante, ce qui permet d'atteindre différenteshauteurs avec une seule échelle-plate-forme.
- Montage très facile – Lors du montage, les rampes et les garde-corps sont automatiquement relevés.
- S'utilise dans les escaliers et très compacte une fois repliée pour le transport et le stockage.
- Déplacement facile grâce aux deux roulettes à l'arrière.
- Grande surface 665 mm × 440 mm, avec garde-corps set stabilisateur genoux pour une sécurité de travail maximale et une station debout confortable.
- Correspond à la nouvelle norme européenne DIN EN 131-7.
- Déplacement facile grâce à deux roulettes.
- Dimensions particulièrement compactes une fois replié et donc facile à stocker et transporter.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
- Peut s'utiliser dans les escaliers.
- Modèle 41325 sans stabilisateurs.
- Nombre de poids de lestage nécessaires pour une utilisation extérieure : 4 x (référence 41331).

Caractéristiques du produit

Bac porte-outils: Aluminium naturel
Charge: max. 150 kg
Garantie: 10 ans
Hauteur du garde-corps: 1 m
Largeur de plate-forme: 440 mm
Longueur: 0.4 m
Longueur de plate-forme: 665 mm
Matériau plateforme: Contreplaqué collé 7 couches
Normes: EN 131-7
Profondeur des marches: 30 mm

ZARGES GmbH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen
Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
www.zarges.com
schweiz@zarges.ch
Sauf erreur ou omission.

Variantes de produits

Numéro de commande	Cotes de transport	Hauteur de plate-forme	Hauteur de travail	Hauteur, garde-corps compris	Largeur	Largeur à l'état déployé	Largeur à l'état replié
41325	2.160 mm × 1.020 mm × 400 mm	0,81m / 1,08m / 1,34m	3.34 m	max. 2.37 m	2.16 m	1 m	1 m
41326	2.440 mm × 820 mm × 400 mm	1,05m / 1,3m / 1,6m / 1,83m	3.83 m	max. 2.86 m	2.44 m	2.25 m	0.81 m
41327	2.720 mm × 820 mm × 400 mm	1,31m / 1,6m / 1,8m / 2,1m / 2,35m	4.35 m	max. 3.38 m	2.72 m	2.55 m	0.81 m
41328	3.280 mm × 820 mm × 400 mm	1,83m / 2,12m / 2,38m / 2,65m / 2,9m / 3,15m	5.15 m	max. 4.17 m	3.28 m	2.5 m	0.81 m

Numéro de commande	Longueur, déployée	Longueur, repliée	Nombre d'échelons, plate-forme comprise	Poids	Surface de base, stabilisateurs déployés L x l.	Surface de base, stabilisateurs repliés L x l
41325	1.45 m	1.45 m	5	28 kg	1,45m × 1 m	1,45m × 1 m
41326	1.8 m	1.8 m	7	34 kg	1,8m × 2,25 m	1,8m × 0,81 m
41327	2.2 m	2.2 m	9	38.5 kg	2,2m × 2,55 m	2,2m × 0,81 m
41328	2.8 m	2.8 m	12	50 kg	2,8m × 2,5 m	2,8m × 0,81 m