



MultiTower S-PLUS 1T, 2,50 m

La solution d'échafaudage mobile pour le montage sûr et rapide par des garde-corps avancés, distance de plate-forme de deux mètres et moins de pièces détachées.

Description du produit

- La solution d'échafaudage mobile pour le montage sûr et rapide par des garde-corps avancés, distance de plate-forme de deux mètres et moins de pièces détachées.
- Largeur d'échafaudage : 0,75 m; longueur d'échafaudage : 2,50 m.
- Montage et démontage sûr et rapide grâce à un garde-corps avancé (à la place du garde-corps et des montants diagonaux) et des plateformes à intervalle de 2 m.
- Hauteurs de travail extensibles de 3,35 m à 13,20 m max. avec pièces de série.
- Groupe d'échafaudages 3 (capacité de charge allant jusqu'à 200 kg/m²) selon EN 1004.
- Roulettes standard : Galets-guide de 200 mm réglable en hauteur (42917) pour une compensation millimétrique du niveau.



Conseils et particularités

En ajoutant les pièces détachées S-PLUS adéquates, la construction sûre peut être utilisée en post-équipement pour les échafaudages mobiles standard avec consoles Z600.

Caractéristiques du produit

Classe d'échafaudage: 3 (= 200 kg/m²)
 Diamètre de montant: 50 mm
 Diamètre des roulettes: 200 mm
 Diamètre d'échelon: 50 mm
 Dimensions de la plate-forme: 0,6m × 2,5m
 Garantie: 10 ans
 Largeur de plate-forme: 0.6 m
 Largeur d'échafaudage: 0.75 m
 Longueur de l'échafaudage: 2.5 m
 Longueur de plate-forme: 2.5 m
 Normes: EN 1004-1
 Roulettes réglables en hauteur: Oui
 Type de griffe: automatique

Variantes de produits

Numéro de commande	Cotes de transport	Hauteur d'échafaudage	Hauteur de plate-forme	Hauteur de travail	Poids
52226	2.800 mm × 900 mm × 400 mm	2.65 m	1.4 m	3.4 m	105.9 kg
52236	2.800 mm × 900 mm × 500 mm	3.75 m	2.5 m	4.5 m	132.5 kg



Numéro de commande	Cotes de transport	Hauteur d'échafaudage	Hauteur de plate-forme	Hauteur de travail	Poids
52246	2.800 mm × 900 mm × 600 mm	4.6 m	3.35 m	5.35 m	168.8 kg
52256	2.800 mm × 900 mm × 700 mm	5.7 m	4.45 m	6.45 m	182.8 kg
52266	2.800 mm × 900 mm × 800 mm	6.55 m	5.3 m	7.3 m	219.1 kg
52276	2.800 mm × 900 mm × 900 mm	7.65 m	6.4 m	8.4 m	233.1 kg
52286	2.800 mm × 900 mm × 1.000 mm	8.5 m	7.25 m	9.25 m	277.8 kg
52296	2.800 mm × 900 mm × 1.100 mm	9.65 m	8.4 m	10.4 m	291.8 kg
52306	2.800 mm × 900 mm × 1.200 mm	10.45 m	9.2 m	11.2 m	328.1 kg
52316	2.800 mm × 900 mm × 1.300 mm	11.6 m	10.35 m	12.35 m	342.1 kg
52326	2.800 mm × 900 mm × 1.400 mm	12.45 m	11.2 m	13.2 m	378.4 kg