



MultiTower S-PLUS 2T, 2,50 m

Surface de travail maximale, montage sûr et plus rapide grâce au garde-corps avancé, au faible écart de plate-forme et un minimum de pièces détachées.

Description du produit

- Surface de travail maximale, montage sûr et plus rapide grâce au garde-corps avancé, au faible écart de plate-forme et un minimum de pièces détachées.
- Montage et démontage sûr et rapide grâce à un garde-corps avancé (à la place du garde-corps et des montants diagonaux) et des plateformes à intervalle de 2 m.
- Largeur d'échafaudage : 1,35 m; longueur d'échafaudage : 2,50 m.
- Hauteurs de travail extensibles de 3,35 m à 13,20 m max. avec pièces de série.
- Groupe d'échafaudages 3 (capacité de charge allant jusqu'à 200 kg/m²) selon EN 1004.
- Roulettes standard : Galets-guide de 200 mm réglable en hauteur (42917) pour une compensation millimétrique du niveau.



Caractéristiques du produit

Classe d'échafaudage: 3 (= 200 kg/m²)
 Diamètre de montant: 50 mm
 Diamètre des roulettes: 200 mm
 Diamètre d'échelon: 50 mm
 Dimensions de la plate-forme: 1,2m x 2,5m
 Garantie: 10 ans
 Largeur de plate-forme: 1.2 m
 Largeur d'échafaudage: 1.35 m
 Longueur de l'échafaudage: 2.5 m
 Longueur de plate-forme: 2.5 m
 Roulettes réglables en hauteur: Oui
 Type de griffe: automatique

Conseils et particularités

En ajoutant les pièces détachées S-PLUS adéquates, la construction sûre peut être utilisée en post-équipement pour les échafaudages mobiles standard avec consoles Z600.

Variantes de produits

Numéro de commande	Cotes de transport	Hauteur d'échafaudage	Hauteur de plate-forme	Hauteur de travail	Poids
52426	2.800 mm x 1.500 mm x 400 mm	2.65 m	1.4 m	3.4 m	124 kg
52436	2.800 mm x 1.500 mm x 500 mm	3.75 m	2.5 m	4.5 m	161.8 kg
52446	2.800 mm x 1.500 mm x 600 mm	4.6 m	3.35 m	5.35 m	218.4 kg
52456	2.800 mm x 1.500 mm x 700 mm	5.7 m	4.45 m	6.45 m	236.2 kg
52466	2.800 mm x 1.500 mm x 800 mm	6.55 m	5.3 m	7.3 m	292.8 kg



Numéro de commande	Cotes de transport	Hauteur d'échafaudage	Hauteur de plate-forme	Hauteur de travail	Poids
52476	2.800 mm × 1.500 mm × 900 mm	7.65 m	6.4 m	8.4 m	319 kg
52486	2.800 mm × 1.500 mm × 1.000 mm	8.5 m	7.25 m	9.25 m	375.6 kg
52496	2.800 mm × 1.500 mm × 1.100 mm	9.65 m	8.4 m	10.4 m	393.4 kg
52506	2.800 mm × 1.500 mm × 1.200 mm	10.45 m	9.2 m	11.2 m	450 kg
52516	2.800 mm × 1.500 mm × 1.300 mm	11.6 m	10.35 m	12.35 m	467.8 kg
52526	2.800 mm × 1.500 mm × 1.400 mm	12.45 m	11.2 m	13.2 m	524.4 kg