



MultiTower S-PLUS 2T, 2,50 m - 52476

Surface de travail maximale, montage sûr et plus rapide grâce au garde-corps avancé, au faible écart de plate-forme et un minimum de pièces détachées.

Description du produit

- Surface de travail maximale, montage sûr et plus rapide grâce au garde-corps avancé, au faible écart de plate-forme et un minimum de pièces détachées.
- Montage et démontage sûr et rapide grâce à un garde-corps avancé (à la place du garde-corps et des montants diagonaux) et des plateformes à intervalle de 2 m.
- Largeur d'échafaudage : 1,35 m; longueur d'échafaudage : 2,50 m.
- Hauteurs de travail extensibles de 3,35 m à 13,20 m max. avec pièces de série.
- Groupe d'échafaudages 3 (capacité de charge allant jusqu'à 200 kg/m²) selon EN 1004.
- Roulettes standard : Galets-guide de 200 mm réglable en hauteur (42917) pour une compensation millimétrique du niveau.

Caractéristiques du produit

Classe d'échafaudage: 3 (= 200 kg/m²)
Cotes de transport: 2.800 mm × 1.500 mm × 900 mm
Diamètre de montant: 50 mm
Diamètre des roulettes: 200 mm
Diamètre d'échelon: 50 mm
Dimensions de la plate-forme: 1,2m × 2,5m
Garantie: 10 ans
Hauteur d'échafaudage: 7.65 m
Hauteur de plate-forme: 6.4 m
Hauteur de travail: 8.4 m
Largeur de plate-forme: 1.2 m
Largeur d'échafaudage: 1.35 m
Longueur de l'échafaudage: 2.5 m
Longueur de plate-forme: 2.5 m
Poids: 319 kg
Roulettes réglables en hauteur: Oui
Type de griffe: automatique

Accessoires et pièces détachées



Conseils et particularités

En ajoutant les pièces détachées S-PLUS adéquates, la construction sûre peut être utilisée en post-équipement pour les échafaudages mobiles standard avec consoles Z600.

Image	Numéro de commande	Nom	Type
-------	--------------------	-----	------

Image	Numéro de commande	Nom	Type
	800172	Clip à ressort pour échafaudages	Pièce détachée