

# CompactMaster S-PLUS 2T

Le champion des échafaudages : offre désormais un montage rapide et sûr grâce au garde-corps avancé et à l'écart de 2 m entre les plates-formes.

## Description du produit

- Largeur d'échafaudage : 0,85 m ou 1,45 m (partie inférieure avec charnière) ; longueur d'échafaudage : 1,80 m.
- Hauteurs de travail extensibles de 3,75 m à 13,55 m max. avec pièces de série.
- Module de base repliable pour un montage et un démontage rapide.
- Groupe d'échafaudages 3 (capacité de charge allant jusqu'à 200 kg/m<sup>2</sup>) selon EN 1004.
- Roulettes standards : roulettes de guidage de 150 mm réglables en hauteur (référence 42759) pour une compensation de hauteur au millimètre près.



## Caractéristiques du produit

Classe d'échafaudage: 3 (= 200 kg/m<sup>2</sup>)

Diamètre de montant: 50 mm

Diamètre d'échelon: 50 mm

Dimensions de la plate-forme: 1,2m × 1,8m

Garantie: 10 ans

Largeur de plate-forme: 1.2 m

Largeur d'échafaudage: 1.45 m

Longueur de l'échafaudage: 1.8 m

Longueur de plate-forme: 1.8 m

Passe à travers les portes: Non

Type de griffe: automatique

## Variantes de produits

Número de commande	Cotes de transport	Diamètre des roulettes	Hauteur d'échafaudage	Hauteur de plate-forme	Hauteur de travail	Poids	Roulettes réglables en hauteur
53400	0 mm × 0 mm × 0 mm	125 mm	1.65 m	0.95 m	2.95 m	52.8 kg	Non
53199	0 mm0 mm0 mm	150 mm	3 m	1.75 m	3.75 m	108.1 kg	Oui
53221	0 mm0 mm0 mm	150 mm	3.85 m	2.6 m	4.6 m	161.4 kg	Oui
53231	0 mm0 mm0 mm	150 mm	4.95 m	3.7 m	5.7 m	189.4 kg	Oui
53241	0 mm0 mm0 mm	150 mm	5.8 m	4.55 m	6.55 m	225 kg	Oui
53251	0 mm0 mm0 mm	150 mm	6.9 m	5.65 m	7.65 m	250.7 kg	Oui
53261	0 mm0 mm0 mm	150 mm	7.75 m	6.5 m	8.5 m	284 kg	Oui
53271	0 mm0 mm0 mm	150 mm	8.9 m	7.6 m	9.6 m	312 kg	Oui
53281	0 mm0 mm0 mm	150 mm	9.7 m	8.4 m	10.45 m	345.3 kg	Oui

