

Recouvrement de fontaine, rond

Description du produit

- Couvreclie en tôle de 2,5 mm d'épaisseur, surélevé dans le milieu, avec renforcement transversal intérieur
- A partir de 800 × 800 mm ou Ø 800 mm avec amortisseur à pression de gaz.
- Fermeture automatique, dispositif de retenue pouvant être desserré à la main uniquement.
- Cadre préparé pour le bétonnage et le chevillage.



Caractéristiques du produit

Forme: Missing translation
Modèle: Missing translation

Variantes de produits

Numéro de commande	Cotes de transport	Cotes extérieures L x l x H	Dimensions intérieures du puits	Matériau
47156	740 mm × 740 mm × 200 mm	745 mm	625 mm	Acier galvanisé
47157	920 mm × 920 mm × 200 mm	920 mm	800 mm	Acier galvanisé
47158	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm	1120 mm	1000 mm	Acier galvanisé
47162	740 mm × 740 mm × 200 mm	745 mm	625 mm	Acier galvanisé
47163	920 mm × 920 mm × 200 mm	920 mm	800 mm	en acier galvanisé
47164	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm	1120 mm	1000 mm	Acier galvanisé
47159	740 mm × 740 mm × 200 mm	745 mm	625 mm	acier affiné
47160	920 mm × 920 mm × 200 mm	920 mm	800 mm	acier affiné
47161	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm	1120 mm	1000 mm	acier affiné
47165	740 mm × 740 mm × 200 mm	745 mm	625 mm	
47166	920 mm × 920 mm × 200 mm	920 mm	800 mm	
47167	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm	1120 mm	1000 mm	