

Caisse universelle K 470, IP 65 - 366206

Pour toutes les applications exigeant une grande étanchéité et une protection renforcée contre l'humidité, les projections d'eau et la poussière.

Description du produit

- Pour toutes les applications exigeant une grande étanchéité et une protection renforcée contre l'humidité, les projections d'eau et la poussière.
- Étanchéité IP 65 selon EN 60 529 assurée par un joint en mousse injectée dans le couvercle.
- 3 dimensions standards, modèles personnalisés sur demande.
- Également disponible avec homologation pour les matières dangereuses.
- Tôle ultra-résistante de 1,5 mm pour toutes les caisses K 470 à partir de 750 x 550 mm (dimensions de base).
- Membrane d'équilibrage de pression automatique
- Étanchéité confirmée par la certification TÜV SÜD.
- Disponible pour la plupart des K 470.
- 3 dimensions standards disponibles en stock.

Caractéristiques du produit

Coins d'empilage: oui
Cote intérieure L x l x H: 550 mm x 350 mm x 380 mm
Cotes extérieures L x l x H: 600 mm x 400 mm x 410 mm
Couleur des coins de gerbage: Alu brut
Fermetures: Fermetures confort
Garantie: 10 ans
Indice de protection: IP65:
Joint: Joint de couvercle en mousse injectée
Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux: 75 kg
Matériau: Aluminium naturel
Matériau des coins de gerbage: Aluminium naturel
Moulures d'angle: oui
Moulures sur tout le pourtour: oui
Nombre de poignées: 2
Poids: 5.3 kg
Roulettes intégrées: non
Volume: 73 l



au produit



Conseils et particularités

Agrément NU pour le transport de marchandises dangereuses possible moyennant supplément.
Dimensions d'encombrement env. 30 mm inférieures aux dimensions intérieures (longueur et largeur).
Tailles spéciales sur demande.