

Baie Mitraset Classic 19"

Baie support pour les appareils électroniques

Description du produit

- Le châssis pivotant est relié à la coque par des rails et des paliers en caoutchouc, le matériau et le type de paliers pouvant être choisis en fonction des différences exigences.
- Type de protection IP 65 conforme DIN EN 60529 et IEC 34-5/529 par boîtier soudé et couvercle à joint sur tout le tour.
- Fond équipé de tasseaux d'empilage, tôle de couverture dotée d'empreintes facilitant l'empilage.
- Toutes les tailles s'empilent les unes sur les autres (sauf NT610).
- Profilé de cadre stable avec logements intégrés mobiles pour les fermetures.
- Côtés munis de poignées rabattables à ressort encastrées.
- Tous les côtés et le couvercle dotés d'empreintes de renfort (sauf NT610).
- 8 paliers en caoutchouc avec rails coulissants pour accueil du châssis pivotant.
- Couvercle avec fermetures rapides à genouillère.
- Modèles variables de profondeurs et de hauteurs différentes.
- Châssis pivotant totalement extractible.
- Tous les boîtiers possibles avec paroi arrière soudée.
- Blindage selon MIL-STD-285
- Hauteur du couvercle = 63 mm. Hauteur des couvercles spéciaux selon la version.
- Pour le montage d'appareils électroniques en rack 19" selon VG 95446



Conseils et particularités

Autres tailles disponibles sur demande. Hauteur du boîtier avec pied d'empilage=dimension extérieure (dimension nominale) + 11,5 mm. Profondeur du couvercle = 63 mm. Profondeur des couvercles spéciaux selon la version.Également disponible comme conditionnement de matières dangereuses compatible NU.Équipement spécial varié pour de nombreuses utilisations

Variantes de produits

Numéro de commande	Cotes extérieures L x l x H	Hauteur de montage	Poids	Profondeur nominale
45702	303 mm × 534 mm × 214,5 mm	3 HE/U	6.6 kg	219 mm
45708	303 mm × 534 mm × 259 mm	4 HE/U	7 kg	219 mm
45714	303 mm × 534 mm × 303,5 mm	5 HE/U	7.3 kg	219 mm
45726	303 mm × 534 mm × 392,5 mm	7 HE/U	7.8 kg	219 mm
45720	303 mm × 534 mm × 348 mm	6 HE/U	7.5 kg	219 mm
45732	303 mm × 534 mm × 437 mm	8 HE/U	8.2 kg	219 mm



Numéro de commande	Cotes extérieures L x l x H	Hauteur de montage	Poids	Profondeur nominale
45738	303 mm × 534 mm × 481,5 mm	9 HE/U	8.4 kg	219 mm
45744	303 mm × 534 mm × 526 mm	10 HE/U	8.6 kg	219 mm
45750	303 mm × 534 mm × 570,5 mm	11 HE/U	8.8 kg	219 mm
45756	303 mm × 534 mm × 615 mm	12 HE/U	9 kg	219 mm
45704	434 mm × 534 mm × 214,5 mm	3 HE/U	8.6 kg	350 mm
45710	434 mm × 534 mm × 259 mm	4 HE/U	9 kg	350 mm
45716	434 mm × 534 mm × 303,5 mm	5 HE/U	9.3 kg	350 mm
45722	434 mm × 534 mm × 348 mm	6 HE/U	9.6 kg	350 mm
45728	434 mm × 534 mm × 348 mm	7 HE/U	10 kg	350 mm
45734	434 mm × 534 mm × 437 mm	8 HE/U	10.3 kg	350 mm
45740	434 mm × 534 mm × 481,5 mm	9 HE/U	10.7 kg	350 mm
45746	434 mm × 534 mm × 526 mm	10 HE/U	11 kg	350 mm
45752	434 mm × 534 mm × 570,5 mm	11 HE/U	11.3 kg	350 mm
45758	434 mm × 534 mm × 615 mm	12 HE/U	11.6 kg	350 mm
45706	564 mm × 534 mm × 214,5 mm	3 HE/U	10.7 kg	480 mm
45712	564 mm × 534 mm × 259 mm	4 HE/U	11.1 kg	480 mm
45718	564 mm × 534 mm × 303,5 mm	5 HE/U	11.4 kg	480 mm
45724	564 mm × 534 mm × 348 mm	6 HE/U	11.9 kg	480 mm
45730	564 mm × 534 mm × 392,5 mm	7 HE/U	12.2 kg	480 mm
45736	564 mm × 534 mm × 437 mm	8 HE/U	12.6 kg	480 mm
45742	564 mm × 534 mm × 481,5 mm	9 HE/U	13 kg	480 mm
45748	564 mm × 534 mm × 526 mm	10 HE/U	13.3 kg	480 mm
45754	564 mm × 534 mm × 570,5 mm	11 HE/U	13.7 kg	480 mm
45760	564 mm × 534 mm × 615 mm	12 HE/U	14.1 kg	480 mm
45803	694 mm × 534 mm × 214,5 mm	3 HE/U	13.5 kg	610 mm
45804	694 mm × 534 mm × 259 mm	4 HE/U	14.1 kg	610 mm
45805	694 mm × 534 mm × 303,5 mm	5 HE/U	14.7 kg	610 mm
45806	694 mm × 534 mm × 348 mm	6 HE/U	15.2 kg	610 mm



Numéro de commande	Cotes extérieures L x l x H	Hauteur de montage	Poids	Profondeur nominale
45807	694 mm × 534 mm × 392,5 mm	7 HE/U	15.9 kg	610 mm
45808	694 mm × 534 mm × 437 mm	8 HE/U	16.6 kg	610 mm
45809	694 mm × 534 mm × 481,5 mm	9 HE/U	17.1 kg	610 mm
45810	694 mm × 534 mm × 526 mm	10 HE/U	17.5 kg	610 mm
45811	694 mm × 534 mm × 570,5 mm	11 HE/U	24.7 kg	610 mm
45812	694 mm × 534 mm × 615 mm	12 HE/U	18.6 kg	610 mm
45814	694 mm × 534 mm × 704 mm	14 HE/U	19.9 kg	610 mm
45816	694 mm × 534 mm × 793 mm	16 HE/U		610 mm
45863	856 mm × 534 mm × 214,5 mm	3 HE/U	16.2 kg	762 mm
45864	856 mm × 534 mm × 259 mm	4 HE/U	16.8 kg	762 mm
45865	856 mm × 534 mm × 303,5 mm	5 HE/U	17.4 kg	762 mm
45866	856 mm × 534 mm × 348 mm	6 HE/U	17.9 kg	762 mm
45867	856 mm × 534 mm × 392,5 mm	7 HE/U	18.6 kg	762 mm
45868	856 mm × 534 mm × 437 mm	8 HE/U	19.3 kg	762 mm
45869	856 mm × 534 mm × 481,5 mm	9 HE/U	19.8 kg	762 mm
45870	856 mm × 534 mm × 526 mm	10 HE/U	20.2 kg	762 mm
45871	856 mm × 534 mm × 570,5 mm	11 HE/U	20.8 kg	762 mm
45872	856 mm × 534 mm × 615 mm	12 HE/U	21.3 kg	762 mm
45874	856 mm × 534 mm × 704 mm	14 HE/U	22 kg	762 mm
45876	856 mm × 534 mm × 793 mm	16 HE/U	23.8 kg	762 mm
45878	856 mm × 534 mm × 882 mm	18 HE/U	25.6 kg	762 mm