Escaliers à palier

Accès fixe aux bâtiments et aux machines à l'intérieur et à l'extérieur.



au produit



Description du produit

- Différentes inclinaisons, 45° pour une montée confortable, 60° pour un encombrement réduit.
- Largeur de marche au choix : 600 mm, 800 mm ou 1000 mm.
- Marches et plate-forme garnies d'aluminium nervuré de série (R10). Variante (au choix) : caillebotis d'acier (R12) et tôle d'acier perforée (R13) pour un meilleur pouvoir antidérapant.
- Longueurs de plate-forme adaptées individuellement.
- Élément de montage Barre d'appui pour une utilisation comme plate-forme de travail indépendante.
- Configuration individuelle de garde-corps sur la plate-forme, en option avec portes à battant ou barrière basculante.
- Une flexibilité maximale grâce aux mains-courantes amovibles sans aucun outil.
- Montants en profilés d'alu extrudés avec canaux de vissage pour possibilités de montage flexibles.
- Montage simple et rapide grâce au système d'assemblage ZARGES (haut degré de prémontage).

Caractéristiques du produit

Charge: max. 300 kg
Garantie: 10 ans
Longueur de plate-forme: 600 mm
Normes: EN ISO 14122
load-capacity-step-td: 150 kg

Conseils et particularités

Conformément à la loi allemande sur la sécurité des produits (ProdSG), nous recommandons l'utilisation d'une main-courante de chaque côté. Nous conseillons par ailleurs l'utilisation d'un dispositif antichute périphérique (garde-corps, par ex.) pour les escaliers à plate-forme ou les podiums de maintenance. En l'absence de main-courante ou de garde-corps, l'exploitant doit prévoir des mesures de protection suffisantes, conformément à la règlementation en vigueur.
Norme appliquée : EN ISO 14 122.

Variantes de produits

Numéro de command e	Inclinaison	Largeur des marches	Nombre de marches	Saillie	hauteur verticale
40155424	45 °	600 mm	5	1730 mm	1070 mm
40155426	45 °	600 mm	7	2160 mm	1500 mm
40155428	45 °	600 mm	9	2590 mm	1930 mm
40155430	45 °	600 mm	11	3020 mm	2360 mm
40155432	45 °	600 mm	13	3451 mm	2790 mm
40155434	45 °	600 mm	15	3881 mm	3220 mm
40155436	45 °	600 mm	17	4311 mm	3650 mm
40155438	45 °	600 mm	19	4741 mm	4080 mm
40155444	45 °	800 mm	5	1730 mm	1070 mm

Numéro de commande	Inclinaison	Largeur des marches	Nombre de marches	Saillie	hauteur verticale
40155446	45 °	800 mm	7	2160 mm	1500 mm
40155448	45 °	800 mm	9	2590 mm	1930 mm
40155450	45 °	800 mm	11	3020 mm	2360 mm
40155452	45 °	800 mm	13	3451 mm	2790 mm
40155454	45 °	800 mm	15	3881 mm	3220 mm
40155456	45 °	800 mm	17	4311 mm	3650 mm
40155458	45 °	800 mm	19	4741 mm	4080 mm
40155464	45 °	1000 mm	5	1730 mm	1070 mm
40155466	45 °	1000 mm	7	2160 mm	1500 mm
40155468	45 °	1000 mm	9	2590 mm	1930 mm
40155470	45 °	1000 mm	11	3020 mm	2360 mm
40155472	45 °	1000 mm	13	3451 mm	2790 mm
40155474	45 °	1000 mm	15	3881 mm	3220 mm
40155476	45 °	1000 mm	17	4311 mm	3650 mm
40155478	45 °	1000 mm	19	4741 mm	4080 mm
40155364	60 °	600 mm	5	1407 mm	1250 mm
40155366	60 °	600 mm	7	1695 mm	1750 mm
40155368	60 °	600 mm	9	1984 mm	2250 mm
40155370	60 °	600 mm	11	2273 mm	2750 mm
40155372	60 °	600 mm	13	2561 mm	3250 mm
40155374	60 °	600 mm	15	2850 mm	3750 mm
40155376	60 °	600 mm	17	3139 mm	4250 mm
40155378	60 °	600 mm	19	3427 mm	4750 mm
40155384	60 °	800 mm	5	1407 mm	1250 mm
40155386	60 °	800 mm	7	1695 mm	1750 mm
40155388	60 °	800 mm	9	1984 mm	2250 mm
40155390	60 °	800 mm	11	2273 mm	2750 mm
40155392	60 °	800 mm	13	2561 mm	3250 mm
40155394	60 °	800 mm	15	2850 mm	3750 mm
40155396	60 °	800 mm	17	3139 mm	4250 mm
40155398	60 °	800 mm	19	3427 mm	4750 mm
40155404	60 °	1000 mm	5	1407 mm	1250 mm
40155406	60 °	1000 mm	7	1695 mm	1750 mm
40155408	60 °	1000 mm	9	1984 mm	2250 mm
40155410	60 °	1000 mm	11	2273 mm	2750 mm
40155412	60 °	1000 mm	13	2561 mm	3250 mm
40155414	60 °	1000 mm	15	2850 mm	3750 mm
40155416	60 °	1000 mm	17	3139 mm	4250 mm
40155418	60 °	1000 mm	19	3427 mm	4750 mm