Podium d‘escalier

Plate-forme de travail compacte offrant une montée confortable. Choix entre les versions fixe et mobile (permettant un transfert rapide vers un autre poste de travail). Idéale pour les travaux de longue durée, également avec outils.

au produit

Description du produit

- Missing translation

Caractéristiques du produit

Charge: max. 300 kg
Garantie: 10 ans
Longueur de plate-forme: 400 mm
Normes: EN ISO 14122
load-capacity-step-td: 150 kg

Conseils et particularités

Conformément à la loi allemande sur la sécurité des produits (ProdSG), nous recommandons l’utilisation d'une main-courante de chaque côté. Nous conseillons par ailleurs l’utilisation d'un dispositif antichute périphérique (garde-corps, par ex.) pour les escaliers à plate-forme ou les podiums de maintenance. En l’absence de main-courante ou de garde-corps, l’exploitant doit prévoir des mesures de protection suffisantes, conformément à la règlementation en vigueur.
Norme appliquée : EN ISO 14 122.

Variantes de produits

Numéro de command e	Inclinaison	Largeur des marches	Nombre de marches	Saillie	hauteur verticale
40855520	45 °	600 mm	2	951 mm	400 mm
40855521	45 °	600 mm	3	1151 mm	600 mm
40855522	45 °	600 mm	4	1351 mm	800 mm
40855523	45 °	600 mm	5	1541 mm	990 mm
40855524	45 °	800 mm	2	951 mm	400 mm
40855525	45 °	800 mm	3	1151 mm	600 mm
40855526	45 °	800 mm	4	1351 mm	800 mm
40855527	45 °	800 mm	5	1541 mm	990 mm
40855528	45 °	1000 mm	2	951 mm	400 mm

Numéro de commande	Inclinaison	Largeur des marches	Nombre de marches	Saillie	hauteur verticale
40855529	45 °	1000 mm	3	1151 mm	600 mm
40855530	45 °	1000 mm	4	1351 mm	800 mm
40855531	45 °	1000 mm	5	1541 mm	990 mm
40855540	60 °	600 mm	2	864 mm	500 mm
40855541	60 °	600 mm	3	1008 mm	750 mm
40855542	60 °	600 mm	4	1147 mm	990 mm
40855544	60 °	800 mm	2	864 mm	500 mm
40855545	60 °	800 mm	3	1008 mm	750 mm
40855546	60 °	800 mm	4	1147 mm	990 mm
40855548	60 °	1000 mm	2	864 mm	500 mm
40855549	60 °	1000 mm	3	1008 mm	750 mm
40855550	60 °	1000 mm	4	1147 mm	990 mm