



R13step S

Montée sécurisée grâce à un pouvoir antidérapant optimal des marches R13 adaptées à une utilisation en environnement huileux ou humide.

Description du produit

- Montée sécurisée grâce à un pouvoir antidérapant optimal des marches R13 adaptées à une utilisation en environnement huileux ou humide.
- Grande plateforme de travail avec revêtement R13 pour une station debout sûre et confortable, même pour les travaux de longue durée.
- Bac porte-outils pratique avec beaucoup d'espace pour les outils et les petites pièces.
- Marches de 80 mm de profondeur avec revêtement R13, profilage et perforations favorisant l'écoulement des liquides.
- Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Logement porte-outils pratique en aluminium pour les petites pièces et les outils.
- Plate-forme de travail en profilés d'alu extrudés (300 mm x 250 mm) avec revêtement R13 pour une bonne stabilité, même pour les travaux de longue durée.
- Système anti-écartement assuré par sangles en Perlon à partir de 5 marches.
- Hauteurs de travail maximales par accès de 280 mm de hauteur.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.



Conseils et particularités

Plate-forme et marches garnies d'un revêtement R13. Conforme à la norme EN 131, catégorie « professionnel »

Caractéristiques du produit

Bac porte-outils: Aluminium naturel
Charge: max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches: 265 mm
Garantie: 10 ans
Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort: 73mm / 58mm
Largeur de plate-forme: 300 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée: sertie
Longueur de plate-forme: 250 mm
Matériau: Aluminium naturel
Normes: EN 131 professional
Profondeur des marches: 80 mm
Revêtement: anodisé
Section des montants: 73 mm
Section des montants: 58 mm

Type d'échelon / de marche: Marche R13

Variantes de produits

Numéro de commande	Cotes de transport	Hauteur de plate-forme	Hauteur de travail	Largeur extérieure, inférieure	Longueur d'échelle	Nombre de marches avec plate-forme	Poids
41636	ca. 1.590 mm × ca. 500 mm × ca. 170 mm	0.8 m	2.8 m	0.5 m	1.59 m	3	8.3 kg
41637	ca. 1.870 mm × ca. 530 mm × ca. 170 mm	1.06 m	3.1 m	0.53 m	1.87 m	4	9.8 kg
41638	ca. 2.150 mm × ca. 560 mm × ca. 170 mm	1.33 m	3.35 m	0.56 m	2.15 m	5	10.5 kg
41639	ca. 2.430 mm × ca. 590 mm × ca. 170 mm	1.59 m	3.6 m	0.59 m	2.43 m	6	11.5 kg
41640	ca. 2.710 mm × ca. 620 mm × ca. 170 mm	1.85 m	3.85 m	0.62 m	2.71 m	7	12.3 kg
41641	ca. 2.990 mm × ca. 650 mm × ca. 170 mm	2.12 m	4.15 m	0.65 m	2.99 m	8	12.8 kg
41642	ca. 3.550 mm × ca. 710 mm × ca. 170 mm	2.64 m	4.65 m	0.71 m	3.55 m	10	16.1 kg

Numéro de commande	Protection anti-écartement	Surface de base
41636		0,57 m × 0,5 m
41637		0,76 m × 0,53 m
41638	Sangle	0,96 m × 0,56 m
41639	Sangle	1,15 m × 0,59 m
41640	Sangle	1,34 m × 0,62 m
41641	Sangle	1,53 m × 0,65 m
41642	Sangle	1,91 m × 0,71 m