



R13step B

Échelle au pouvoir antidérapant optimal, grâce aux marches R13 adaptées à une utilisation en environnement huileux ou humide.

Description du produit

- Échelle au pouvoir antidérapant optimal, grâce aux marches R13 adaptées à une utilisation en environnement huileux ou humide.
- Marches de 80 mm de profondeur avec revêtement R13, profilage et perforations favorisant l'écoulement des liquides.
- Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Charnières en aluminium moulé sous pression.
- Système anti-écartement par sangles en Perlon.
- Hauteurs de travail maximales par accès de 280 mm de hauteur.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.



Caractéristiques du produit

Charge: max. 150 kg
 Écartement vertical entre les échelons / marches: 265 mm
 Garantie: 10 ans
 Liaison montant-marches / échelons rivetée: sertie
 Matériau: Aluminium naturel
 Normes: EN 131 professional
 Profondeur des marches: 80 mm
 Protection anti-écartement: Sangle
 Revêtement: anodisé
 Section des montants: 73 mm
 Type d'échelon / de marche: Marche R13

Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Variantes de produits

Numéro de commande	Cotes de transport	Hauteur de travail	Largeur extérieure, inférieure	Longueur d'échelle	Nombre de marches	Nombre de marches	Poids
41549	ca. 880 mm × ca. 450 mm × ca. 220 mm	2.3 m	0.44 m	0.88 m	3	2 × 3	5.8 kg
41551	ca. 1.155 mm × ca. 475 mm × ca. 220 mm	2.55 m	0.47 m	1.15 m	4	2 × 4	7.2 kg
41553	ca. 1.440 mm × ca. 500 mm × ca. 220 mm	2.8 m	0.5 m	1.42 m	5	2 × 5	8.4 kg
41555	ca. 1.750 mm × ca. 530 mm × ca. 220 mm	3.05 m	0.53 m	1.7 m	6	2 × 6	9.3 kg
41557	ca. 2.000 mm × ca. 560 mm × ca. 220 mm	3.3 m	0.56 m	1.98 m	7	2 × 7	10.1 kg
41559	ca. 2.280 mm × ca. 590 mm × ca. 220 mm	3.6 m	0.59 m	2.27 m	8	2 × 8	11.5 kg



Numéro de commande	Cotes de transport	Hauteur de travail	Largeur extérieure, inférieure	Longueur d'échelle	Nombre de marches	Nombre de marches	Poids
	220 mm						
41561	ca. 2.840 mm × ca. 650 mm × ca. 220 mm	4.15 m	0.65 m	2.83 m	10	2 × 10	14.7 kg
41563	ca. 3.390 mm × ca. 710 mm × ca. 220 mm	4.65 m	0.71 m	3.39 m	12	2 × 12	17.8 kg
41565	ca. 3.950 mm × ca. 770 mm × ca. 220 mm	5.2 m	0.77 m	3.95 m	14	2 × 14	22.6 kg
41567	ca. 4.510 mm × ca. 830 mm × ca. 220 mm	5.7 m	0.83 m	4.51 m	16	2 × 16	26.6 kg

Numéro de commande	Surface de base	hauteur d'échelle verticale
41549	0,79 m × 0,44 m	0.8 m
41551	0,98 m × 0,47 m	1.06 m
41553	1,18 m × 0,5 m	1.32 m
41555	1,37 m × 0,53 m	1.58 m
41557	1,57 m × 0,56 m	1.84 m
41559	1,77 m × 0,59 m	2.1 m
41561	2,16 m × 0,65 m	2.62 m
41563	2,55 m × 0,71 m	3.15 m
41565	2,95 m × 0,77 m	3.67 m
41567	3,34 m × 0,83 m	4.21 m