Skymaster Coni X

Grande fonctionnalité et flexibilité avec équipement de base et sous-échelle conique.



au produit



Description du produit

- Grande fonctionnalité et flexibilité avec équipement de base et sous-échelle conique.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.
- Blocage sûr par crochets avec système de verrouillage.
- Système anti-écartement assuré par des sangles en perlon avec patte de fixation cousue.

Caractéristiques du produit

Charge: max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches: 265 mm
Garantie: 10 ans
Liaison montant-marches / échelons rivetée: sertie
Matériau: Aluminium naturel
Profondeur des marches: 30 mm
Revêtement: naturel
Type d'échelon / de marche: nervuré

Variantes de produits

Numéro de commande	Hauteur de travail comme échelle d'appui à trois plans	Longueur d'échelle déployée comme échelle d'appui à 3 plans	Longueur d'échelle d'appui à 2 plans et d'escabeau double avec plan emboîtable	Longueur d'échelle, repliée	Nombre d'échelons	Nombre d'échelons	Poids
40287	5.2 m	4.1 m	2.82 m	1.88 m	6	3 × 6	11.3 kg
40288	6.9 m	5.8 m	3.89 m	2.44 m	8	3 × 8	15.9 kg
40289	8 m	6.9 m	4.78 m	3 m	10	3 × 10	20.7 kg
40290	9.7 m	8.6 m	5.87 m	3.57 m	12	3 × 12	27.7 kg
40280	10.8 m	9.7 m	6.7 m	4.14 m	14	3 × 14	35.8 kg

Numéro de commande	Section des montants	Surface de base
40287	58 mm	0,68 m
40288	73 mm	0,78 m
40289	73 mm	0,91 m

Numéro de commande	Section des montants	Surface de base
40290	98 mm	0,98 m
40280	98 mm	1,08 m