

Everest 3DE

Flexible, sûre et à prix avantageux : la solution idéale pour les grandes hauteurs.

Description du produit

- Réglage en hauteur aisé et précis d'échelon à échelon dans un quadrillage de 280 mm.
- Plan supérieur utilisable séparément comme échelle d'appui simple (références 44851-44852).
- Largeur extérieure de l'échelle inférieure: 490 mm.
- Échelon triangulaire stable en profilé extrudé avec face d'appui horizontale en position de travail.
- Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.

Caractéristiques du produit

Charge: max. 150 kg
 Ecartement vertical entre les échelons / marches: 265 mm
 Largeur extérieure de l'échelle inférieure: 490 mm
 Liaison montant-marches / échelons rivetée: Serties
 Matériau: Aluminium naturel
 Profondeur des marches: 38 mm
 Revêtement: Brut
 Type de produit: Echelle coulissante, 3 plans, échelons carrés, sertis
 Type d'échelon / de marche: nervuré



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Variantes de produits

Numéro de commande	Hauteur de travail	Longueur d'échelle, déployée	Longueur d'échelle, repliée	Nombre d'échelons	Nombre d'échelons	Poids	Poutrelle transversale large	Section des montants	Transport dimensions
44851	= 5.95 m	5.25 m	2.41 m	8	3 × 8	15.3 kg	0.9 m	68 mm	2.410 mm × 500 mm × 170 mm
44852	7.25 m	6.65 m	2.97 m	10	3 × 10	19.2 kg	1.1 m	73 mm	2.970 mm × 500 mm × 190 mm
44853	8.8 m	8.33 m	3.53 m	12	3 × 12	24.2 kg	1.2 m	85 mm	3.530 mm × 500 mm × 190 mm
44854	9.9 m	9.45 m	4.09 m	14	3 × 14	36 kg	1.2 m	85 mm	4.090 mm × 500 mm × 190 mm