

Stella Trec LH

Pour les va-et-vient sur le rayonnage : la solution à glissières et roulettes à ressort de freinage est réglable en hauteur.

Description du produit

- La tête de l'échelle mobile et les roulettes freinées par ressort arrêtent les échelles de rayonnage en cas de charge.
- Au repos, pour économiser de la place, l'échelle peut être posée contre le rayonnage.

Caractéristiques du produit

Charge: max. 150 kg
 Ecartement vertical entre les échelons / marches: 270 mm
 Largeur extérieure: 665 mm
 Liaison montant-marches / échelons rivetée: Serties
 Matériau: Aluminium naturel
 Profondeur des marches: 30 mm
 Revêtement: Brut
 Type de produit: Echelle de rayonnage mobile, échelons sertis
 Type d'échelon / de marche: nervuré



Conseils et particularités

Veillez indiquer lors de la commande la distance du sol au bord supérieur du rail tubulaire !

Variantes de produits

| Numéro de commande | Hauteur de travail | Hauteur verticale d'accrochage | Hauteur verticale d'accrochage max. | Hauteur verticale d'accrochage min. | Nombre de marches |
|--------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1141511 | 2.8 m | =1,73m-=-2,26 m | = 2.26 m | = 1.73 m | 6 |
| 1141512 | 3.35 m | =2,27m-=-2,8 m | = 2.8 m | = 2.27 m | 8 |
| 1141513 | 3.9 m | =2,81m-=-3,34 m | = 3.34 m | = 2.81 m | 10 |
| 1141514 | 4.4 m | =3,35m-=-3,88 m | = 3.88 m | = 3.35 m | 12 |
| 1141515 | 4.95 m | =3,89m-=-4,42 m | = 4.42 m | = 3.89 m | 14 |