

# Megastep L

La valeur d'usage rencontre le design : les atouts de toutes les échelles ZARGES ultra-résistantes dans un noir élégant pour les applications qui exigent de la robustesse.

## Description du produit

- La valeur d'usage rencontre le design : les atouts de toutes les échelles ZARGES ultra-résistantes dans un noir élégant pour les applications qui exigent de la robustesse.
- Profilé d'appui à l'extrémité supérieure pour un appui sûr.
- Echelons larges à stries antidérapantes.
- Charge max. 250 kg.
- Larges échelons en alliage léger de 60 mm de profondeur avec stries antidérapantes.
- Montants noirs, anodisés pour résister à l'usure.
- Largeur extérieure: 380 mm.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Échelons et montants en profilé d'aluminium extrudé.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.



## Conseils et particularités

Charge max. 250 kg !  
Conforme à la norme EN 131, catégorie « professionnel »

## Caractéristiques du produit

Charge: max. 250 kg  
Ecartement vertical entre les échelons / marches: 265 mm  
Garantie: 10 ans  
Liaison montant-marches / échelons rivetée: sertie  
Matériau: Aluminium naturel  
Normes: EN 131 professional  
Profondeur des marches: 60 mm  
Revêtement: anodisé  
Section des montants: 73 mm  
Type d'échelon / de marche: SL Step

## Variantes de produits

Numéro de commande	Hauteur de travail	Longueur d'échelle	Nombre d'échelons	Poids	Poutrelle transversale large	Transport dimensions
41135	2.65 m	1.82 m	6	3.8 kg		1.820 mm × 385 mm × 74 mm
41136	3.15 m	2.38 m	8	6.9 kg		2.380 mm × 385 mm × 75 mm
41137	3.7 m	2.94 m	10	7.5 kg		2.940 mm × 385 mm × 75 mm
41138	4.25 m	3.5 m	12	10.5 kg	0.79 m	3.500 mm × 385 mm × 75 mm