

# Seventec L

Les marches profondes et la connexion montant-marches à 7 points garantissent le confort, une grande stabilité et une rigidité optimale.

## Description du produit

- Marches de 85 mm de profondeur avec stries antidérapantes pour une station sûre.
- Face extérieure du montant lisse et agréable au toucher.
- Largeur extérieure: 400 mm.
- Particulièrement léger et facile à transporter.
- Assemblage marches-montants à 7 points avec point d'appui au milieu de la marche.
- Marches et montants en profilés d'aluminium extrudé.
- Largeur hors tout 360 mm.



au produit



## Caractéristiques du produit

Charge: max. 150 kg  
 Ecartement vertical entre les échelons / marches: 218 mm  
 Liaison montant-marches / échelons rivetée: rivetées  
 Matériau: Aluminium naturel  
 Profondeur des marches: 85 mm  
 Revêtement: naturel  
 Section des montants: 87 mm  
 Type de produit: Échelle d'appui à marches rivetées  
 Type d'échelon / de marche: nervuré



## Conseils et particularités

Référence 40384 conforme à la norme EN 131-1 avec poutrelle transversale.  
 Conforme à la norme EN 131, catégorie « professionnel »

## Variantes de produits

Numéro de commande	Hauteur de travail	Longueur d'échelle	Nombre de marches	Poids	Poutrelle transversale large	Transport dimensions
40378	3.05 m	2.08 m	8	5.8 kg		2.090 mm × 400 mm × 90 mm
40380	3.45 m	2.54 m	10	7.2 kg		2.550 mm × 400 mm × 90 mm
40382	3.9 m	2.99 m	12	8.5 kg		3.010 mm × 400 mm × 90 mm
40384	4.35 m	3.42 m	14	11.4 kg	0.8 m	3.470 mm × 400 mm × 90 mm