

Stella L

La solution flexible pour une utilisation polyvalente : montée aisée et stabilité parfaite grâce à une échelle extra-large.

Description du produit

- La solution flexible pour une utilisation polyvalente : montée aisée et stabilité parfaite grâce à une échelle extra-large.
- Très légère et extrêmement stable.
- Également disponible comme échelle de rayonnage.
- Section d'échelon 30 mm.
- Largeur extérieure: 490 mm.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Échelons et montants en profilé d'aluminium extrudé.



Caractéristiques du produit

Charge: max. 150 kg
 Ecartement vertical entre les échelons / marches: 270 mm
 Garantie: 10 ans
 Liaison montant-marches / échelons rivetée: sertie
 Matériau: Aluminium naturel
 Normes: EN 131 professional
 Profondeur des marches: 30 mm
 Revêtement: naturel
 Type d'échelon / de marche: nervuré

Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Variantes de produits

Numéro de commande	Hauteur de travail	Longueur d'échelle	Nombre d'échelons	Poids	Poutrelle transversale large	Section des montants	Transport dimensions
41511	2.8 m	1.93 m	6	3.7 kg		58 mm	1.930 mm × approx. 500 mm × 60 mm
41512	3.35 m	2.49 m	8	4.7 kg		58 mm	2.480 mm × approx. 500 mm × 60 mm
41513	3.9 m	3.05 m	10	7.2 kg	0.8 m	58 mm	3.040 mm × approx. 500 mm × 60 mm
41514	4.4 m	3.61 m	12	8.1 kg	0.89 m	58 mm	3.600 mm × approx. 500 mm × 60 mm
41515	4.95 m	4.17 m	14	9.3 kg	0.99 m	68 mm	4.160 mm × approx. 500 mm × 65 mm
41516	5.5 m	4.73 m	16	10.5 kg	0.99 m	68 mm	4.720 mm × approx. 500 mm × 70 mm
41510	6.05 m	5.29 m	18	11.9 kg	1.09 m	73 mm	5.300 mm × approx. 500 mm × 75 mm
41517	6.6 m	5.86 m	20	13.2 kg	1.09 m	73 mm	5.850 mm × approx. 500 mm × 75 mm

Numéro de commande	Hauteur de travail	Longueur d'échelle	Nombre d'échelons	Poids	Poutrelle transversale large	Section des montants	Transport dimensions
41518	7.7 m	6.98 m	24	16 kg	1.2 m	85 mm	6.980 mm × approx. 500 mm × 85 mm
