

Alto L

L'alternative compacte, tant en termes d'encombrement et de poids qu'en matière de rapport qualité/prix.

Description du produit

- Section d'échelon 30 mm.
- Très légère et extrêmement stable.
- Largeur extérieure: 350 mm.
- Sabots en plastique interchangeable antidérapants.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Échelons et montants en profilé d'aluminium extrudé.

Caractéristiques du produit

Charge: max. 150 kg
 Ecartement vertical entre les échelons / marches: 270 mm
 Liaison montant-marches / échelons rivetée: Serties
 Matériau: Aluminium naturel
 Profondeur des marches: 30 mm
 Revêtement: Brut
 Type de produit: Echelle d'appui à échelons carrés, sertis
 Type d'échelon / de marche: nervuré



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Variantes de produits

Numéro de commande	Hauteur de travail	Longueur d'échelle	Nombre d'échelons	Poids	Poutrelle transversale large	Section des montants	Transport dimensions
41547	3.05 m	2.21 m	7	4 kg		58 mm	2.210 mm × 350 mm × 60 mm
41548	3.35 m	2.49 m	8	4.4 kg		58 mm	2.490 mm × 350 mm × 60 mm
41550	3.9 m	3.05 m	10	6.1 kg	0.79 m	58 mm	3.050 mm × 350 mm × 60 mm
41552	4.4 m	3.61 m	12	7 kg	0.79 m	58 mm	3.610 mm × 350 mm × 60 mm
41554	4.95 m	4.17 m	14	8 kg	0.79 m	62 mm	4.170 mm × 350 mm × 65



Numéro de commande	Hauteur de travail	Longueur d'échelle	Nombre d'échelons	Poids	Poutrelle transversale large	Section des montants	Transport dimensions
							mm
41556	5.5 m	4.73 m	16	9.2 kg	0.89 m	68 mm	4.730 mm × 350 mm × 70 mm
41558	6.05 m	5.29 m	18	10.5 kg	0.89 m	73 mm	5.290 mm × 350 mm × 80 mm
41560	6.6 m	5.85 m	20	11.5 kg	0.99 m	73 mm	5.850 mm × 350 mm × 80 mm
41562	7.15 m	6.41 m	22	13.2312 kg	0.99 m	73 mm	6.410 mm × 350 mm × 80 mm
41564	7.7 m	6.98 m	24	14.4 kg	1.1 m	85 mm	6.970 mm × 350 mm × 90 mm