

Strato DL

L'alternative abordable pour une montée sûre et une utilisation rapide et flexible.

Description du produit

- L'alternative abordable pour une montée sûre et une utilisation rapide et flexible.
- Échelon triangulaire stable en profilé extrudé avec face d'appui horizontale en position de travail.
- Largeur extérieure: 350 mm.
- La construction spéciale de l'échelon assure une large surface d'appui.
- Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.



Caractéristiques du produit

Charge: max. 150 kg
 Ecartement vertical entre les échelons / marches: 265 mm
 Garantie: 10 ans
 Liaison montant-marches / échelons rivetée: sertie
 Matériau: Aluminium naturel
 Normes: EN 131 professional
 Profondeur des marches: 38 mm
 Revêtement: naturel
 Type d'échelon / de marche: nervuré

Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Variantes de produits

Número de commande	Hauteur de travail	Longueur d'échelle	Nombre d'échelons	Poids	Poutrelle transversale large	Section des montants	Transport dimensions
44808	3.3 m	2.42 m	8	4.3 kg		58 mm	2.420 mm × 360 mm × 60 mm
44810	3.85 m	2.98 m	10	5.3 kg		58 mm	2.980 mm × 360 mm × 60 mm
44812	4.4 m	3.54 m	12	7.9 kg	0.79 m	68 mm	3.540 mm × 360 mm × 70 mm
44814	4.9 m	4.11 m	14	9.2 kg	0.79 m	73 mm	4.110 mm × 360 mm × 75 mm
44816	5.45 m	4.67 m	16	10.1 kg	0.89 m	73 mm	4.660 mm × 360 mm × 75 mm
44818	6 m	5.23 m	18	11.2 kg	0.89 m	73 mm	5.220 mm × 360 mm × 75 mm
44819	6.55 m	5.9 m	20	12.4 kg	0.99 m	73 mm	5.780 mm × 360 mm × 75 mm