

Skyline 3E

Pour prendre de la hauteur : des cotes de transport optimisées et des hauteurs de travail allant jusqu'à 16,35 m ; possibilité pratique de réglage de la hauteur à la verticale.

Description du produit

- Pour prendre de la hauteur : des cotes de transport optimisées et des hauteurs de travail allant jusqu'à 16,35 m ; possibilité pratique de réglage de la hauteur à la verticale.
- Roulettes résistantes à l'usure et sans danger pour le mur.
- Réglage de hauteur séparé du plan intermédiaire et supérieur grâce à deux cordes.
- Réglage en hauteur d'échelon en échelon dans un quadrillage de 280 mm.
- Blocage sûr par crochet à enclenchement automatique.
- Guidage optimisé en plastique.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
- Échelons et montants en profilé d'aluminium extrudé.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professionnel »

Caractéristiques du produit

Charge: max. 150 kg
 Ecartement vertical entre les échelons / marches: 270 mm
 Garantie: 10 ans
 Liaison montant-marches / échelons rivetée: sertie
 Matériau: Aluminium naturel
 Normes: EN 131 professional
 Poutrelle transversale large: 1.2 m
 Profondeur des marches: 30 mm
 Revêtement: naturel
 Section des montants: 98 mm
 Type d'échelon / de marche: nervuré
 Galets de roulement: Caoutchouc

Variantes de produits

Numéro de commande	Hauteur de travail	Largeur extérieure de l'échelle inférieure	Longueur d'échelle, déployée	Longueur d'échelle, repliée	Nombre d'échelons	Nombre d'échelons	Poids
40446	11.15 m	560 mm	10.55 m	4.4 m	15	3 × 15	45 kg
40447	13.1 m	560 mm	12.55 m	5.25 m	18	3 × 18	53 kg
40448	14.7 m	590 mm	14.2 m	5.8 m	20	3 × 20	68 kg



Numéro de commande	Section des montants	Section des montants	Transport dimensions
40446	86 mm	86mm / 98mm	4.420 mm × 565 mm × 228 mm
40447	86 mm	86mm / 98mm	5.260 mm × 565 mm × 228 mm
40448	98 mm	98mm / 98mm	5.820 mm × 718 mm × 242 mm