
Comfortstep S

Protection des tibias : grand confort de travail grâce aux marches rembourrées.







Description du produit

- Protection des tibias : grand confort de travail grâce aux marches rembourrées.
- Marches profondes avec arête avant de la marche rembourrée pour une station debout confortable.
- Plateforme spacieuse pour une station debout sûre et confortable, même pour les travaux de longue durée.
- Marches de 80 mm de profondeur avec arête avant de la marche rembourrée.
- Montants anodisés résistants à l´abrasion.
- Plate-forme de travail en profilés d'alu extrudés (300 mm × 250 mm) pour une station debout sûre et confortable même pour les travaux de longue durée.
- Logement porte-outils pratique en aluminium pour les petites pièces et les outils.
- Système anti-écartement assuré par sangles en Perlon à partir de 4 marches.
- Embouts de marches équipés de capuchons en plastique.
- Assemblage marches montants vissé.
- Marches et montants en profilés d‘alu extrudé.

Caractéristiques du produit

Bac porte-outils: Aluminium naturel
Charge: max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches: 250 mm
Garantie: 10 ans
Largeur de plate-forme: 300 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée: vissée
Longueur de plate-forme: 250 mm
Matériau: Aluminium naturel
Normes: EN 131 professional
Profondeur des marches: 80 mm
Revêtement: anodisé
Section des montants: 42 mm
Type d’échelon / de marche: Arête avant des marches gainée

Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Variantes de produits

Numéro de command e	Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort	Hauteur de plate-forme	Hauteur de travail	Largeur extérieure, inférieure	Longueur d'échelle	Nombre de marches avec plate-forme	Poids

ZARGAL S.A.R.L
ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer
67129 Molsheim Cedex
Tel: +33-3-88 50 82 07
Fax: +33-3-88 49 10 43
www.zarges.com
zargal@zargal.fr

Efficace 29/3/2024

Sauf erreur ou omission.

Numéro de commande	Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort	Hauteur de plate-forme	Hauteur de travail	Largeur extérieure, inférieure	Longueur d'échelle	Nombre de marches avec plate-forme	Poids
41421	42mm / 42mm	0.75 m	2.75 m	0.5 m	1.52 m	3	6.4 kg
41422	42mm / 42mm	1 m	3 m	0.53 m	1.79 m	4	7.4 kg
41423	42mm / 42mm	1.25 m	3.25 m	0.56 m	2.06 m	5	8.4 kg
41424	48mm / 42mm	1.5 m	3.5 m	0.59 m	2.33 m	6	9.7 kg
41425	48mm / 42mm	1.75 m	3.75 m	0.61 m	2.6 m	7	10.7 kg
41426	48mm / 42mm	2 m	4 m	0.64 m	2.87 m	8	11.9 kg
41427	48mm / 42mm	2.5 m	4.5 m	0.7 m	3.4 m	10	14.4 kg

Numéro de commande	Protection anti-écartement	Section des montants	Surface de base	Transport dimensions	hauteur d'échelle verticale
41421		42 mm	0,75 m × 0,5 m	1.520 mm × 500 mm × 150 mm	1.38 m
41422	Sangle	42 mm	0,92 m × 0,53 m	1.790 mm × 530 mm × 150 mm	1.63 m
41423	Sangle	42 mm	1,09 m × 0,56 m	2.060 mm × 560 mm × 150 mm	1.88 m
41424	Sangle	48 mm	1,27 m × 0,59 m	2.330 mm × 590 mm × 150 mm	2.13 m
41425	Sangle	48 mm	1,44 m × 0,61 m	2.600 mm × 615 mm × 150 mm	2.38 m
41426	Sangle	48 mm	1,61 m × 0,64 m	2.870 mm × 640 mm × 150 mm	2.63 m
41427	Sangle	48 mm	1,95 m × 0,7 m	3.410 mm × 700 mm × 150 mm	3.13 m