
XLstep S

Faible poids, manipulation aisée et rapport prix-performances avantageux alliés à un équipement de qualité supérieure.







Description du produit

- Faible poids, manipulation aisée et rapport prix-performances avantageux alliés à un équipement de qualité supérieure.
- Marches prof. pr station débout confort.
- Plateforme spacieuse pour une station debout sûre et confortable, même pour les travaux de longue durée.
- Marches de 80 mm de profondeur pour une station sans fatigue.
- Montants anodisés résistants à l´abrasion.
- Plate-forme de travail en profilés d'alu extrudés (300 mm × 250 mm) pour une station debout sûre et confortable même pour les travaux de longue durée.
- Vaste bac porte-outils en aluminium pour déposer des objets et des outils.
- Système anti-écartement assuré par sangles en Perlon à partir de 4 marches.
- Assemblage marches-montants à triple rivetage.
- Sabots en plastique antiderapants.
- Marches et montants en profilés d‘alu extrudé.

Caractéristiques du produit

Bac porte-outils: Aluminium naturel
Charge: max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches: 250 mm
Garantie: 10 ans
Largeur de plate-forme: 300 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée: rivetées
Longueur de plate-forme: 250 mm
Matériau: Aluminium naturel
Normes: EN 131 professional
Profondeur des marches: 80 mm
Revêtement: anodisé
Section des montants: 42 mm
Type d’échelon / de marche: nervuré

Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Variantes de produits

Numéro de command e	Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort	Hauteur de plate-forme	Hauteur de travail	Largeur extérieure, inférieure	Longueur d'échelle	Nombre de marches avec plate-forme	Poids
41223	42mm / 42mm	0.74 m	2.75 m	0.49 m	1.56 m	3	6 kg

ZARGAL S.A.R.L
ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer
67129 Molsheim Cedex
Tel: +33-3-88 50 82 07
Fax: +33-3-88 49 10 43
www.zarges.com
zargal@zargal.fr

Numéro de commande	Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort	Hauteur de plate-forme	Hauteur de travail	Largeur extérieure, inférieure	Longueur d'échelle	Nombre de marches avec plate-forme	Poids
41224	42mm / 42mm	0.99 m	3 m	0.52 m	1.83 m	4	6.9 kg
41225	42mm / 42mm	1.24 m	3.25 m	0.55 m	2.1 m	5	7.7 kg
41226	48mm / 42mm	1.49 m	3.5 m	0.57 m	2.37 m	6	9.1 kg
41227	48mm / 42mm	1.74 m	3.75 m	0.61 m	2.64 m	7	10.2 kg
41228	48mm / 42mm	1.99 m	4 m	0.63 m	2.91 m	8	11.7 kg
41230	48mm / 42mm	2.49 m	4.5 m	0.69 m	3.45 m	10	14.1 kg

Numéro de commande	Protection anti-écartement	Section des montants	Surface de base	Transport dimensions	hauteur d'échelle verticale
41223		42 mm	0,74 m × 0,49 m	approx. 1.560 mm × approx. 490 mm × approx. 155 mm	1.42 m
41224	Sangle	42 mm	0,91 m × 0,52 m	approx. 1.830 mm × approx. 520 mm × approx. 155 mm	1.67 m
41225	Sangle	42 mm	1,08 m × 0,55 m	approx. 2.100 mm × approx. 550 mm × approx. 155 mm	1.92 m
41226	Sangle	48 mm	1,25 m × 0,57 m	approx. 2.370 mm × approx. 570 mm × approx. 155 mm	2.17 m
41227	Sangle	48 mm	1,42 m × 0,61 m	approx. 2.640 mm × approx. 610 mm × approx. 155 mm	2.42 m
41228	Sangle	48 mm	1,59 m × 0,63 m	approx. 2.910 mm × approx. 630 mm × approx. 155 mm	2.67 m
41230	Sangle	48 mm	1,93 m × 0,69 m	approx. 3.450 mm × approx. 690 mm × approx. 155 mm	3.17 m