



## XLstep B

Faible poids et rapport prix-performances exceptionnel sans renoncer au confort et à l'équipement.

### Description du produit

- Marches de 80 mm de profondeur pour une station sans fatigue.
- Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Système anti-écartement par sangles en Perlon.
- Assemblage marches-montants à triple rivetage.
- Marches et montants en profilés d'aluminium extrudé.



### Caractéristiques du produit

Charge: max. 150 kg

Ecartement vertical entre les échelons / marches: 250 mm

Liaison montant-marches / échelons rivetée: Rivetées

Matériau: Aluminium naturel

Profondeur des marches: 80 mm

Protection anti-écartement: Sangle

Revêtement: anodisé

Type de produit: Échelle double à marches rivetées

Type d'échelon / de marche: nervuré



### Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

### Variantes de produits

Numéro de commande	Hauteur de travail	Largeur extérieure, inférieure	Longueur d'échelle	Nombre de marches	Nombre de montants	Poids	Section des montants	Surface de base	Transport dimensions	hauteur d'échelle verticale
41263	2.25 m	0.44 m	0.82 m	3	2 x 3	2.6 kg	42 mm	0,72 m x 0,44 m	820 mm x 440 mm x 170 mm	0.74 m
41264	2.5 m	0.47 m	1.09 m	4	2 x 4	3.4 kg	42 mm	0,92 m x 0,47 m	1.090 mm x 470 mm x 170 mm	0.99 m
41265	2.75 m	0.5 m	1.36 m	5	2 x 5	4.5 kg	42 mm	1,12 m x 0,5 m	1.360 mm x 500 mm x 170 mm	1.24 m
41266	3 m	0.53 m	1.63 m	6	2 x 6	6.1 kg	42 mm	1,32 m x 0,53 m	1.630 mm x 530 mm x 170 mm	1.49 m
41267	3.25 m	0.56 m	1.9 m	7	2 x 7	8.3 kg	48 mm	1,54 m x 0,56 m	1.900 mm x 560 mm x 170 mm	1.74 m
41268	3.5 m	0.59 m	2.17 m	8	2 x 8	11.3 kg	48 mm	1,74 m x 0,59 m	2.170 mm x 590 mm x 170 mm	1.99 m
41270	4 m	0.64 m	2.71 m	10	2 x 10	15.8 kg	48 mm	2,15 m x 0,64 m	2.710 mm x 640 mm x 170 mm	2.49 m