

Coni B

Pour tous ceux qui souhaitent prendre de la hauteur: montée en souplesse avec jusqu'à 20 échelons pour une hauteur de travail atteignant 6,70 m.

Description du produit

- Pour tous ceux qui souhaitent prendre de la hauteur: montée en souplesse avec jusqu'à 20 échelons pour une hauteur de travail atteignant 6,70 m.
- Echelons en alliage léger (30 x 30 mm) avec surfaces antidérapantes striées.
- Charnières en acier vissées robustes et stables.
- Protection contre l'écartement par deux sangles en perlon résistantes anti-torsion fixées à l'échelon.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Renforcement supplémentaire grâce à des stabilisateurs au niveau de l'échelon inférieur.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.



au produit



Caractéristiques du produit

Charge: max. 150 kg
 Ecartement vertical entre les échelons / marches: 265 mm
 Garantie: 10 ans
 Liaison montant-marches / échelons rivetée: sertie
 Matériau: Aluminium naturel
 Normes: EN 131 professional
 Profondeur des marches: 30 mm
 Protection anti-écartement: Sangle
 Revêtement: naturel
 Type d'échelon / de marche: nervuré

Conseils et particularités

Les escabeaux doubles permettent une hauteur de travail maximale de 6,70 m.
 Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Variantes de produits

Número de commande	Hauteur de travail	Largeur extérieure, inférieure	Longueur d'échelle	Nombre d'échelons	Nombre d'échelons	Poids	Section des montants
40274	2.5 m	0.47 m	1.22 m	4	2 x 4	4.4 kg	50 mm
40275	2.75 m	0.5 m	1.58 m	5	2 x 5	5.8 kg	58 mm
40311	3 m	0.53 m	1.78 m	6	2 x 6	6.8 kg	58 mm
40277	3.25 m	0.57 m	2.06 m	7	2 x 7	7.3 kg	58 mm
40312	3.55 m	0.59 m	2.34 m	8	2 x 8	9 kg	58 mm
40313	4.05 m	0.65 m	2.9 m	10	2 x 10	11.1 kg	58 mm
40314	4.6 m	0.71 m	3.46 m	12	2 x 12	13.3 kg	58 mm
40315	5.1 m	0.77 m	4.02 m	14	2 x 14	17.2 kg	62 mm
40316	5.65 m	0.83 m	4.58 m	16	2 x 16	21.2 kg	68 mm



Numéro de commande	Hauteur de travail	Largeur extérieure, inférieure	Longueur d'échelle	Nombre d'échelons	Nombre d'échelons	Poids	Section des montants
40320	6,15 m	0,89 m	5,14 m	18	2 × 18	25,6 kg	73 mm
40317	6,7 m	0,95 m	5,7 m	20	2 × 20	29,8 kg	73 mm

Numéro de commande	Surface de base	Transport dimensions	hauteur d'échelle verticale
40274	0,9 m × 0,47 m	1.220 mm × 470 mm × 140 mm	1,2 m
40275	1,07 m × 0,5 m	1.500 mm × 505 mm × 140 mm	1,46 m
40311	1,25 m × 0,53 m	1.810 mm × 533 mm × 155 mm	1,73 m
40277	1,41 m × 0,57 m	2.080 mm × 570 mm × 155 mm	1,99 m
40312	1,36 m × 0,59 m	2.363 mm × 593 mm × 155 mm	2,3 m
40313	1,65 m × 0,65 m	2.922 mm × 653 mm × 155 mm	2,83 m
40314	1,94 m × 0,71 m	3.481 mm × 713 mm × 155 mm	3,37 m
40315	2,23 m × 0,77 m	4.041 mm × 773 mm × 163 mm	3,91 m
40316	2,52 m × 0,83 m	4.600 mm × 833 mm × 183 mm	4,45 m
40320	2,83 m × 0,89 m	5.160 mm × 893 mm × 185 mm	5 m
40317	3,12 m × 0,95 m	5.720 mm × 953 mm × 185 mm	5,54 m