

Skymaster X

Convertible pour les tâches difficiles avec un plus en matière de sécurité.

Description du produit

- Convertible pour les tâches difficiles avec un plus en matière de sécurité.
- Peut s'utiliser dans des escaliers (références 41536-41540).
- Une liaison rigide.
- Plan supérieur utilisable séparément comme échelle d'appui simple (référence 41536-41540).
- Système anti-écartement assuré par des sangles en perlon avec patte de fixation cousue.
- Fixation optimale des guides de coulisse par une construction solidaire du montant.
- Le système de verrouillage et les ferrures de guidage se remplacent par vissage.
- Sabots en plastique interchangeable antidérapants.
- Échelons et montants en profilé d'aluminium extrudé.



Caractéristiques du produit

Assemblage rigide: unilatéral
 Charge: max. 150 kg
 Écartement vertical entre les échelons / marches: 265 mm
 Garantie: 10 ans
 Liaison montant-marches / échelons rivetée: sertie
 Matériau: Aluminium naturel
 Normes: EN 131 professional
 Profondeur des marches: 30 mm
 Revêtement: naturel
 Type d'échelon / de marche: nervuré

Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Variantes de produits

Número de commande	Hauteur de travail comme échelle d'appui à trois plans	Longueur d'échelle déployée comme échelle d'appui à 3 plans	Longueur d'échelle d'appui à 2 plans et d'escabeau double avec plan emboîtable	Longueur d'échelle, repliée	Nombre d'échelons	Nombre d'échelons	Poids
41536	5 m	4.1 m	3 m	1.9 m	6	3 × 6	13.8 kg
41537	5.8 m	5 m	3.6 m	2.2 m	7	3 × 7	15 kg
41538	6.65 m	5.8 m	4.1 m	2.45 m	8	3 × 8	17.5 kg
41539	7.45 m	6.7 m	4.7 m	2.7 m	9	3 × 9	20 kg
41540	7.7 m	6.9 m	4.95 m	3 m	10	3 × 10	23.3 kg
41542	9.35 m	8.6 m	6.1 m	3.55 m	12	3 × 12	28.8 kg
41544	10.4 m	9.7 m	6.95 m	4.15 m	14	3 × 14	36.4 kg



Numéro de commande	Hauteur de travail comme échelle d'appui à trois plans	Longueur d'échelle déployée comme échelle d'appui à 3 plans	Longueur d'échelle d'appui à 2 plans et d'escabeau double avec plan emboîtable	Longueur d'échelle, repliée	Nombre d'échelons	Nombre d'échelons	Poids
--------------------	--	---	--	-----------------------------	-------------------	-------------------	-------

kg

Numéro de commande	Poutrelle transversale large	Section des montants	Transport dimensions
41536	0.8 m	68 mm	1.880 mm × 500 mm × 180 mm
41537	0.9 m	68 mm	2.160 mm × 500 mm × 180 mm
41538	1 m	73 mm	2.440 mm × 500 mm × 200 mm
41539	1.1 m	85 mm	2.730 mm × 500 mm × 200 mm
41540	1.1 m	85 mm	3.010 mm × 500 mm × 210 mm
41542	1.2 m	98 mm	3.590 mm × 500 mm × 230 mm
41544	1.2 m	98 mm	4.140 mm × 500 mm × 230 mm