

Skymaster DX

Fonctionnalité et flexibilité accrues avec équipement de base et rapport prix-performances exceptionnel.

Description du produit

- Échelon triangulaire stable en profilé extrudé avec face d'appui horizontale en position de travail.
- Plan supérieur utilisable séparément comme échelle d'appui simple (références 44837-44840).
- Système anti-écartement assuré par des sangles en perlon avec patte de fixation cousue.
- Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Ne peut pas être s'utiliser dans les escaliers.



Caractéristiques du produit

Charge: max. 150 kg
 Ecartement vertical entre les échelons / marches: 265 mm
 Liaison montant-marches / échelons rivetée: Serties
 Matériau: Aluminium naturel
 Profondeur des marches: 38 mm
 Revêtement: Brut
 Type de produit: Echelle polyvalente 3 plans, échelons « type D », sertis
 Type d'échelon / de marche: nervuré

Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professionnel »

Variantes de produits

Numéro de commande	Hauteur de travail comme échelle d'appui à trois plans	Longueur d'échelle déployée comme échelle d'appui à 3 plans	Longueur d'échelle d'appui à 2 plans et d'escabeau double avec plan emboîtable	Longueur d'échelle, repliée	Nombre d'échelons	Nombre d'échelons	Poids	Poutrelle transversale large	Section des montants	Transport dimensions
44837	5.2 m	4.4 m	3.25 m	2.14 m	7	3 × 7	13.8 kg	0.8 m	58 mm	2.130 mm × 500 mm × 170 mm
44838	6 m	5.25 m	3.85 m	2.42 m	8	3 × 8	16.3 kg	0.9 m	68 mm	2.410 mm × 500 mm × 170 mm
44839	6.85 m	6.1 m	4.4 m	2.7 m	9	3 × 9	18 kg	1 m	73 mm	2.690 mm × 500 mm × 190 mm
44840	7.35 m	6.65 m	4.65 m	2.98 m	10	3 × 10	20.5 kg	1.1 m	73 mm	2.970 mm × 500 mm × 190 mm



Numéro de commande	Hauteur de travail comme échelle d'appui à trois plans	Longueur d'échelle déployée comme échelle d'appui à 3 plans	Longueur d'échelle d'appui à 2 plans et d'escabeau double avec plan emboîtable	Longueur d'échelle, repliée	Nombre d'échelons	Nombre d'échelons	Poids	Poutrelle transversale large	Section des montants	Transport dimensions
44841	7.9 m	7.2 m	5.25 m	3.26 m	11	3 × 11	22.3 kg	1.1 m	85 mm	3.270 mm × 500 mm × 200 mm
44842	9 m	8.3 m	5.8 m	3.54 m	12	3 × 12	25.9 kg	1.2 m	85 mm	3.550 mm × 500 mm × 220 mm
44844	10.05 m	9.45 m	6.654 m	4.1 m	14	3 × 14	31.5 kg	1.2 m	98 mm	4.110 mm × 500 mm × 220 mm