

Combimaster DX

Alternative abordable pour une utilisation universelle en tant qu'échelle double et coulissante.

Description du produit

- Utilisable comme échelle coulissantes à 2 plans ou comme échelle accessible des deux côtés.
- Système anti-écartement assuré par des sangles en perlon avec patte de fixation cousue.
- Avec tube transversal pour plus de stabilité.
- Échelon triangulaire stable en profilé extrudé avec face d'appui horizontale en position de travail.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Montants et ferrures de guidage en profilés d'aluminium extrudés pour un maximum de sécurité.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.



Caractéristiques du produit

Charge: max. 150 kg
 Écartement vertical entre les échelons / marches: 265 mm
 Liaison montant-marches / échelons rivetée: Serties
 Matériau: Aluminium naturel
 Profondeur des marches: 38 mm
 Revêtement: Brut
 Surface de base: 1,64 m × 0,89 m
 Type de produit: Echelle polyvalente 2 plans, échelons « type D », sertis
 Type d'échelon / de marche: nervuré

Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professionnel »

Variantes de produits

Numéro de commande	Hauteur de travail	Longueur d'échelle, déployée	Longueur d'échelle, repliée	Nombre d'échelons	Nombre d'échelons	Poids	Poutrelle transversale large	Section des montants	Transport dimensions	hauteur verticale comme échelle double
44868	4.9 m	3.82 m	2.4 m	8	2 × 8	10 kg	0.89 m	58 mm	2.400 mm × 420 mm × 120 mm	2.25 m
44870	5.7 m	4.94 m	2.98 m	10	2 × 10	12.3 kg	0.9 m	68 mm	2.970 mm × 430 mm × 120 mm	2.81 m
44872	6.8 m	6.06 m	3.54 m	12	2 × 12	15.3 kg	1 m	68 mm	3.530 mm × 430 mm × 130 mm	3.33 m
44874	7.6 m	6.9 m	4.1 m	14	2 × 14	18.2 kg	1.1 m	85 mm	4.090 mm × 430 mm × 135 mm	3.86 m