



# Plazatec P

Solution d'escalier robuste aux dimensions compactes à l'état replié et tôle striée pour une stabilité optimale.

## Description du produit

- Grande surface de station debout : 230 x 360 mm.
- Marches offrant une stabilité optimale et confortable, avec revêtement en tôle striée.
- Dimensions particulièrement compactes à l'état replié.
- Arceau de sécurité avec bac de dépôt pratique, en option pour la variante à 3 marches, pour la variante à 4 ou 5 marches, l'arceau et les roulettes sur le plan d'appui sont montés de série.
- Extrémités de montants recouvertes de capuchons en plastique.
- Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.



## Caractéristiques du produit

Bac porte-outils: Plastique

Charge: max. 150 kg

Ecartement vertical entre les échelons / marches: 250 mm

Largeur de plate-forme: 360 mm

Longueur de plate-forme: 230 mm

Matériau: Aluminium naturel

Profondeur des marches: 230 mm

Revêtement: naturel

Section des montants: 70 mm

Type de produit: Escabeau de sécurité

Type d'échelon / de marche: nervuré

## Conseils et particularités

Dimensions compactes pour le transport et le stockage. Conforme à la norme EN 14183.

## Variantes de produits

Numéro de commande	Arceau de sécurité	Hauteur de plate-forme	Hauteur de travail	Largeur extérieure, inférieure	Nombre de marches avec plate-forme	Poids	Transport dimensions
41673	non	0.7 m	2.7 m	0.56 m	3	6.6 kg	1.140 mm × 570 mm × 80 mm
41683	oui	0.7 m	2.7 m	0.56 m	3	8.4 kg	1.150 mm × 580 mm × 130 mm
41684	oui	0.9 m	2.9 m	0.57 m	4	10.6	1.460 mm ×



Numéro de commande	Arceau de sécurité	Hauteur de plate-forme	Hauteur de travail	Largeur extérieure, inférieure	Nombre de marches avec plate-forme	Poids	Transport dimensions
						kg	590 mm × 130 mm
41685	oui	1.15 m	3.15 m	0.6 m	5	12.8 kg	1.770 mm × 610 mm × 130 mm