

Plazastep P

L'alternative flexible pour une stabilité optimale et un rapport prix-performances exceptionnel.

Description du produit

- L'alternative flexible pour une stabilité optimale et un rapport prix-performances exceptionnel.
- Dimensions particulièrement compactes à l'état replié.
- Marches sûres et confortables.
- Arceau de sécurité avec bac de dépôt pratique, en option pour la variante à 3 marches, pour la variante à 4 ou 5 marches, l'arceau et les roulettes sur le plan d'appui sont montés de série.
- N° de réf. 41493 et 41494 de série avec roulettes pour un déplacement aisé de l'escalier.
- Marches de 205 x 360 mm en alliage léger pour un Stand sûr et confortable.
- Extrémités de montants recouverts de capuchons en plastique.



Caractéristiques du produit

Bac porte-outils: Plastique
 Charge: max. 150 kg
 Ecartement vertical entre les échelons / marches: 220 mm
 Garantie: 10 ans
 Largeur de plate-forme: 360 mm
 Longueur de plate-forme: 205 mm
 Matériau: Aluminium naturel
 Normes: EN 14183
 Profondeur des marches: 205 mm
 Revêtement: naturel
 Section des montants: 68 mm
 Type d'échelon / de marche: nervuré

Conseils et particularités

Dimensions compactes pour le transport et le stockage.
 Conforme à la norme EN 14183.

Variantes de produits

Numéro de commande	Arceau de sécurité	Hauteur de plate-forme	Hauteur de travail	Largeur extérieure, inférieure	Nombre de marches avec plate-forme	Poids	Transport dimensions
41490	non	0.44 m	2.45 m	0.55 m	2	4.7 kg	770 mm x 530 mm x 70 mm
41491	non	0.66 m	2.65 m	0.57 m	3	7 kg	1.080 mm x 550 mm x 70 mm
41493	oui	0.66 m	2.65 m	0.57 m	3	8.5 kg	1.070 mm x 550 mm x 110 mm
41494	oui	0.88 m	2.9 m	0.59 m	4	10.5 kg	1.380 mm x 575 mm x 115 mm
41495	oui	1.1 m	3.1 m	0.6 m	5	13 kg	1.710 mm x 630 mm x 140 mm

