

Escalier à palier, accessible d'un seul côté, avec marches en métal léger et plate-forme

Solution sûre et légère pour un travail flexible : montée aisée, stabilité optimale grâce aux quatre rouleaux élastiques et manipulation aisée.

Description du produit

- Solution sûre et légère pour un travail flexible : montée aisée, stabilité optimale grâce aux quatre rouleaux élastiques et manipulation aisée.
- Montage simple et rapide grâce à des nouveaux éléments de liaison.
- Mobile et rapidement disponible en raison de quatre roulettes de guidage à ressort (dont deux avec frein).
- Sécurité maximale grâce à un garde-corps trilatéral d'une hauteur de 1,00 m.
- Montée confortable grâce à des marches de 200 mm de profondeur.
- Grande plate-forme de station debout 600 x 800 mm.
- Charge maximale 150 kg.



Caractéristiques du produit

Charge: max. 150 kg
 Ecartement vertical entre les échelons / marches: 240 mm
 Garantie: 10 ans
 Hauteur du garde-corps: 1000 mm
 Largeur de plate-forme: 600 mm
 Liaison montant-marches / échelons rivetée: soudées
 Longueur de plate-forme: 800 mm
 Matériau: Aluminium naturel
 Normes: EN 131-7
 Profondeur des marches: 200 mm
 Revêtement: naturel
 Type d'échelon / de marche: nervuré

Conseils et particularités

Rambarde des deux côtés selon EN 131-7 en option sur les montées.

Pour les modèles antérieurs à 2014, respecter les instructions de montage des roulettes à ressort
 Conforme à la norme EN 131-7.

Variantes de produits

Numéro de commande	Hauteur de plate-forme	Hauteur de travail	Nombre de marches avec plate-forme	Poids	Surface de base	Transport dimensions
41971	0.72 m	2.7 m	3	28.5 kg	0,77 m x 1,27 m	1.180 mm x 820 mm x 330 mm
41972	0.96 m	2.95 m	4	31.8 kg	0,82 m x 1,45 m	1.350 mm x 820 mm x 400 mm
41973	1.2 m	3.2 m	5	35 kg	0,87 m x 1,63 m	1.380 mm x 950 mm x 420 mm



Numéro de commande	Hauteur de plate-forme	Hauteur de travail	Nombre de marches avec plate-forme	Poids	Surface de base	Transport dimensions
41974	1.44 m	3.45 m	6	38.4 kg	0,93 m × 1,81 m	1.850 mm × 1.000 mm × 330 mm
41975	1.68 m	3.7 m	7	41.8 kg	0,98 m × 1,99 m	1.920 mm × 1.060 mm × 410 mm
41976	1.92 m	3.9 m	8	45.6 kg	1,03 m × 2,17 m	2.220 mm × 1.030 mm × 360 mm