

Escalier à palier mobile, accessible d'un seul côté, avec marches en caillebotis d'acier et plate-forme

La solution d'accès flexible avec marches en caillebotis pour une meilleure résistance au dérapage dans les locaux humides.

Description du produit

- La solution d'accès flexible avec marches en caillebotis pour une meilleure résistance au dérapage dans les locaux humides.
- Montage simple et rapide grâce à des nouveaux éléments de liaison.
- Mobile et rapidement disponible en raison de quatre roulettes de guidage à ressort (dont deux avec frein).
- Sécurité maximale grâce à un garde-corps trilatéral d'une hauteur de 1,00 m.
- Montée confortable grâce à des marches de 200 mm de profondeur.
- Grande plate-forme de station debout 600 x 800 mm.
- Charge maximale 150 kg.



Conseils et particularités

Rambarde des deux côtés selon EN 131-7 en option sur les montées.

Pour les modèles antérieurs à 2014, respecter les instructions de montage des roulettes à ressort
Conforme à la norme EN 131-7.

Caractéristiques du produit

Charge: max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches: 240 mm
Garantie: 10 ans
Hauteur du garde-corps: 1000 mm
Largeur de plate-forme: 600 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée: soudées
Longueur de plate-forme: 800 mm
Matériau: Aluminium / acier galvanisé
Normes: EN 131-7
Profondeur des marches: 200 mm
Revêtement: naturel
Type d'échelon / de marche: Caillebotis

Variantes de produits

Numéro de commande	Hauteur de plate-forme	Hauteur de travail	Nombre de marches avec plate-forme	Poids	Surface de base	Transport dimensions
41951	0.72 m	2.7 m	3	41.5 kg	0,77 m × 1,27 m	1.150 mm × 780 mm × 350 mm
41952	0.96 m	2.95 m	4	47.5 kg	0,82 m × 1,45 m	1.350 mm × 830 mm × 410 mm
41953	1.2 m	3.2 m	5	53.6 kg	0,87 m × 1,63 m	1.500 mm × 890 mm × 410 mm



Numéro de commande	Hauteur de plate-forme	Hauteur de travail	Nombre de marches avec plate-forme	Poids	Surface de base	Transport dimensions
41954	1.44 m	3.45 m	6	59.7 kg	0,93 m × 1,81 m	1.820 mm × 930 mm × 350 mm
41955	1.68 m	3.7 m	7	66 kg	0,98 m × 1,99 m	1.920 mm × 990 mm × 350 mm
41956	1.92 m	3.9 m	8	72.9 kg	1,03 m × 2,17 m	2.220 mm × 1.130 mm × 350 mm