

Escalier à palier mobile, accessible des deux côtés, avec marches en caillebotis d'acier et plate- forme

La solution flexible pour les locaux humides avec une meilleure résistance au dérapage grâce aux marches en caillebotis.



Description du produit

- Montage simple et rapide grâce à des nouveaux éléments de liaison.
- Montée confortable grâce à des marches de 200 mm de profondeur.
- Grande plate-forme de station debout 600 x 800 mm.
- Mobile et rapidement disponible en raison de quatre roulettes de guidage à ressort (dont deux avec frein).
- Sécurité maximale grâce à un garde-corps bilatéral d'une hauteur de 1,00 m.
- Charge maximale 150 kg.

Conseils et particularités

Rambarde des deux côtés selon EN 131-7 en option sur les montées.
Conforme à la norme EN 131-7.

Caractéristiques du produit

Charge: max. 150 kg
 Ecartement vertical entre les échelons / marches: 240 mm
 Largeur de plate-forme: 600 mm
 Liaison montant-marches / échelons rivetée: Soudées
 Longueur comme échafaudage de travail: 800 mm
 Matériau: Aluminium naturel
 Profondeur des marches: 200 mm
 Revêtement: Brut
 Type d'échelon / de marche: nervuré

Variantes de produits

Numéro de commande	Hauteur de plate-forme	Hauteur de travail	Nombre de marches	Nombre de marches avec plate-forme	Poids	Surface de base	Transport dimensions
41962	0.96 m	2.95 m	4	2 x 4	59.2 kg	0,82 m x 1,79 m	1.960 mm x 830 mm x 300 mm
41963	1.2 m	3.2 m	5	2 x 5	70.1 kg	0,87 m x 2,06 m	1.850 mm x 890 mm x 460 mm



Numéro de commande	Hauteur de plate-forme	Hauteur de travail	Nombre de marches	Nombre de marches avec plate-forme	Poids	Surface de base	Transport dimensions
41964	1.44 m	3.45 m	6	2 × 6	80.7 kg	0,93 m × 2,34 m	mm 2.140 mm × 930 mm × 380 mm