

# Variomaster T

Pour une utilisation rapide et une stabilité optimale :  
repliable pour gagner de l'espace et facile à monter.

## Description du produit

- Pour une utilisation rapide et une stabilité optimale : repliable pour gagner de l'espace et facile à monter.
- Réglage en hauteur simple par une seule personne selon le principe des échelles coulissantes autobloquantes.
- Facile à utiliser et compacte une fois repliée pour le transport et le stockage.
- Stabilisateur coulissant avec broches stables pour une installation sûre et pour la compensation des irrégularités de niveau du sol.
- Grande plate-forme de travail 0,50 x 1,95 m ou 0,60 x 2,50 m.
- Garde-corps continu pour une sécurité de travail maximale.
- Réglage en hauteur facile selon le principe de l'échelle coulissante autobloquante, ce qui permet d'atteindre différentes hauteurs avec un seul échafaudage de travail.
- Commande du réglage en hauteur par une seule personne.
- Facilement repliable pour le transport et le stockage.
- Déplacement facile, passe par les portes à l'état plié et déplié, grâce à des roulettes (N° de référence 53794).
- Aucun lest n'est nécessaire lors de l'utilisation à l'intérieur.
- Deux tailles avec réglage en hauteur de la plate-forme de 1,25 m à 2,46 m ou de 1,81 m à 3,58 m.
- Groupe d'échafaudage classe " 3" (pouvant supporter une charge de jusqu'à 200 kg/m²) conforme DIN EN 1 004.



## Caractéristiques du produit

Charge: max. 300 kg  
 Garantie: 10 ans  
 Hauteur du garde-corps: 1 m  
 Largeur de plate-forme: 0.6 m  
 Longueur de plate-forme: 2.5 m  
 Matériau plateforme: Panneau contreplaqué collé  
 Profondeur des marches: 30 mm

## Variantes de produits



| Numéro de commande | Hauteur d'échafaudage | Hauteur d'échafaudage | Hauteur de plate-forme | Hauteur de travail | Largeur à l'état déployé | Largeur à l'état replié | Longueur, déployée |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| 53794              | 2,31m - 3,52m         | 2.31 m                | 1,25m - 2,46m          | 4.5 m              | 2.3 m                    | 2.3 m                   | 1.9 m              |
| 53795              | 2,87m - 4,64m         | 2.87 m                | 1,81m - 3,58m          | 5.6 m              | 2.85 m                   | 2.85 m                  | 2.3 m              |

| Numéro de commande | Longueur, repliée | Poids  | Surface de base, stabilisateurs déployés L x l. | Surface de base, stabilisateurs repliés L x l | Transport dimensions         |
|--------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 53794              | 0.8 m             | 92 kg  | 1,9m × 2,3 m                                    | 0,8m × 2,3 m                                  | 2.290 mm × 780 mm × 750 mm   |
| 53795              | 1.2 m             | 119 kg | 2,3m × 2,85 m                                   | 1,2m × 2,85 m                                 | 2.850 mm × 1.180 mm × 750 mm |