

CompactMaster 1T

Rapide et sûr à grandes hauteurs : échafaudage pliant extensible avec cotes de transport compactes et montage et démontage rapides.

Description du produit

- Largeur d'échafaudage : 0,85 m (jusqu'au bord extérieur de la charnière du module repliable) ; Longueur d'échafaudage : 1,80 m.
- Extensible jusqu'à une hauteur de travail de 13,65 m, c'est pourquoi le modèle de base avec plate-forme est déjà équipé d'une trappée d'accès.
- Module de base repliable pour un montage et un démontage rapide.
- Encombrement minimal pour le transport et le stockage (dimension replié seulement 0,25 × 0,85 m).
- Groupe d'échafaudages 3 (capacité de charge allant jusqu'à 200 kg/m²) selon EN 1004.
- Roulettes standards : roulettes de guidage de 125 mm réglables en hauteur (42973) pour une compensation millimétrique du niveau, remplaçables moyennant supplément par des roulettes de 200 mm réglables en hauteur (42917).
- Roulettes standard pour les échafaudages allant jusqu'à 3,50 m de hauteur de travail : roulettes de guidage de 125 mm (réf. 42959) avec frein.



Caractéristiques du produit

Diamètre de montant: 50 mm
 Diamètre des roulettes: 125 mm
 Diamètre d'échelon: 50 mm
 Dimensions de la plate-forme: 0,6m × 1,8m
 Largeur de plate-forme: 0.6 m
 Largeur d'échafaudage: 0.85 m
 Longueur de l'échafaudage: 1.8 m
 Longueur de plate-forme: 1.8 m
 Type de griffe: Missing translation

Variantes de produits

Numéro de commande	Hauteur d'échafaudage	Hauteur de plate-forme	Hauteur de travail	Poids	Transport dimensions
53300	1.65 m	0.95 m	2.95 m	35.8 kg	1.900 mm × approx. 950 mm × approx. 480 mm
53600	2.55 m	1.5 m	3.5 m	48.2 kg	approx. 1.900 mm × approx. 950 mm × approx. 530 mm



Numéro de commande	Hauteur d'échafaudage	Hauteur de plate-forme	Hauteur de travail	Poids	Transport dimensions
53100	2.85 m	1.85 m	3.85 m	72.6 kg	approx. 1.900 mm × approx. 950 mm × approx. 580 mm
53128	4 m	3 m	5 m	129.8 kg	approx. 2.200 mm × approx. 950 mm × approx. 630 mm
53138	4.8 m	3.8 m	5.8 m	134.9 kg	approx. 2.200 mm × approx. 950 mm × approx. 750 mm
53148	5.95 m	4.95 m	6.95 m	171.6 kg	approx. 2.200 mm × approx. 950 mm × approx. 850 mm
53158	6.8 m	5.8 m	7.8 m	176.9 kg	approx. 2.200 mm × approx. 950 mm × approx. 950 mm
53168	7.9 m	6.9 m	8.9 m	190.1 kg	approx. 2.200 mm × approx. 950 mm × approx. 1.000 mm
53178	8.75 m	7.75 m	9.75 m	210.5 kg	approx. 2.200 mm × approx. 950 mm × approx. 1.100 mm
53188	9.85 m	8.85 m	10.85 m	242 kg	approx. 2.200 mm × approx. 950 mm × approx. 1.400 mm
53198	10.7 m	9.7 m	11.7 m	252.5 kg	approx. 2.200 mm × approx. 950 mm × approx. 1.500 mm
53108	11.8 m	10.8 m	12.8 m	261 kg	approx. 2.200 mm × approx. 950 mm × approx. 1.600 mm
53118	12.65 m	11.65 m	13.65 m	271 kg	approx. 2.200 mm × approx. 950 mm × approx. 1.700 mm