

CompactMaster 2T

Rapide et sûr à grandes hauteurs : échafaudage pliant extensible avec cotes de transport compactes et montage et démontage rapides.

Description du produit

- Largeur d'échafaudage : 1,35 m; longueur d'échafaudage : 1,80 m.
- Hauteurs de travail extensibles de 3,85 m à 13,65 m max. avec pièces de série.
- Extensible jusqu'à une hauteur de travail de 13,65 m, c'est pourquoi le modèle de base avec plate-forme est déjà équipé d'une trappée d'accès.
- Petit échafaudage pratique, confortable à manoeuvrer, pour les travaux en intérieur et en extérieur à faible hauteur.
- Module de base repliable pour un montage et un démontage rapide.
- Encombrement minimal pour le transport et le stockage (dimension replié seulement 0,25 x 0,85 m).
- Groupe d'échafaudage 3 (pouvant supporter des charges jusqu'à 200 kg/m²) conforme DIN EN 1004, c-à-d. ici 404 kg.
- Roulettes standard : 125 mm avec flûtes (non réglables en hauteur) avec revêtement en caoutchouc.



Caractéristiques du produit

Dimensions de la plate-forme: 1,2m x 1,8m
 Largeur de plate-forme: 1.2 m
 Longueur comme échafaudage de travail: 1.8 m
 Transport dimensions: 0 mm 0 mm 0 mm

Variantes de produits

Numéro de commande	Hauteur d'échafaudage	Hauteur de plate-forme	Hauteur de travail	Poids
53400	1.65 m	0.95 m	2.95 m	52.8 kg
53700	2.55 m	1.5 m	3.5 m	67.2 kg
53200	2.85 m	1.85 m	3.85 m	91.6 kg
53228	4 m	3 m	5 m	123.8 kg
53238	4.8 m	3.8 m	5.8 m	132 kg
53248	5.95 m	4.95 m	6.95 m	214.9 kg
53258	6.8 m	5.8 m	7.8 m	223.1 kg
53268	7.9 m	6.9 m	8.9 m	240.1 kg



Numéro de commande	Hauteur d'échafaudage	Hauteur de plate-forme	Hauteur de travail	Poids
53278	8.75 m	7.75 m	9.75 m	263.3 kg
53288	9.85 m	8.85 m	10.85 m	311.1 kg
53298	10.7 m	9.7 m	11.7 m	324.5 kg
53208	11.8 m	10.8 m	12.8 m	336.3 kg
53218	12.65 m	11.65 m	13.65 m	349.7 kg