

Installations d'échelle à crinoline à plusieurs volées, en acier galvanisé

Solution d'accès à plusieurs volées avec plate-forme de transition pour les bâtiments et les machines.

Description du produit

- Pour montage fixe sur site conforme BGV D 36 et DIN 18 799-1, DIN 14 094-1 et EN ISO 14 122-4.
- Échelles à crinoline avec protection dorsale conforme BGV D 36. Conforme DIN 14 094 et 18 799-partie 1.
- Largeur d'échelle : 520 mm.
- Support mural avec distance par rapport au mur au choix jusqu'à 600 mm.
- La distance entre les différents supports muraux est de 2,00 m max.
- Les barrières de protection, dispositifs de sécurité de montée et podiums peuvent être sélectionnés en fonction des besoins.
- Nous fabriquons sur demande des versions d'échelles à crinoline, s'écartant de l'offre standard.

Caractéristiques du produit

Matériau: Acier inox V4A (1.4571)

Variantes de produits

Numéro de commande	Hauteur de montée	Longueur d'échelle, montant d'accès compris
58707	10.7 m	11.8 m
58718	11.8 m	12.9 m
58726	12.6 m	13.7 m
58738	13.8 m	14.9 m
58749	14.9 m	16 m
58757	15.7 m	16.8 m
58768	16.8 m	17.9 m
58780	18 m	19.1 m
58791	19.1 m	20.2 m



Conseils et particularités

Les chevilles et les vis de fixation au mur ne font pas partie de l'étendue des fournitures. Les prix des installations à deux volées suivantes sont calculés comme suit : support mural sous forme d'étrier en U, rigide 200 mm, montants de sortie droits des deux côtés, plate-forme de transition, y compris crinoline conforme à DIN 18 799-1. Pour toute autres exigences, veuillez utiliser notre système de planification pour échelles à crinoline.