

Recouvrement de fontaine, rond

Description du produit

- Couvercle en tôle de 2,5 mm d'épaisseur, surélevé dans le milieu, avec renforcement transversal intérieur
- A partir de 800 × 800 mm ou Ø 800 mm avec amortisseur à pression de gaz.
- Fermeture automatique, dispositif de retenue pouvant être desserré à la main uniquement.
- Cadre préparé pour le bétonnage et le chevillage.



Caractéristiques du produit

Forme: Missing translation
 Modèle: Missing translation

Variantes de produits

Número de commande	Cotes extérieures L x l x H	Dimensions intérieures du puits	Matériau	Transport dimensions
47126	745 mm	625 mm	Acier galvanisé	740 mm × 740 mm × 480 mm
47127	920 mm	800 mm	Acier galvanisé	920 mm × 920 mm × 480 mm
47128	1120 mm	1000 mm	Acier galvanisé	1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm
47132	745 mm	625 mm	Acier galvanisé	740 mm × 740 mm × 480 mm
47133	920 mm	800 mm	Acier galvanisé	920 mm × 920 mm × 480 mm
47134	1120 mm	1000 mm	Acier galvanisé	1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm
47129	745 mm	625 mm	acier affiné	740 mm × 740 mm × 480 mm
47130	920 mm	800 mm	acier affiné	920 mm × 920 mm × 480 mm
47131	1120 mm	1000 mm	acier affiné	1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm
47135	745 mm	625 mm	acier affiné	740 mm × 740 mm × 480 mm
47136	920 mm	800 mm	acier affiné	920 mm × 920 mm × 480 mm
47137	1120 mm	1000 mm	acier affiné	1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm